

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Laminatböden

### 532 BD Skyline V4

#### Laminatboden Breitdiele



Artikelnummer(n):	5622   5623   5632   5633
	5641   5642   5643   5646

Material / Aufbau	
Aufbau eines Elements	Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay
	Mittellage: Quellstopp plus Trägerplatte
	Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberfläche	1 Stab, V4 gefast
Oberflächenbehandlung	Synchronpore, Antikstruktur
Verbindungssystem	DuoConnect+ Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Laminatböden

### 532 BD Skyline V4

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

#### Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: <b>8 mm</b>	
Länge: <b>1.292,0 mm</b>	
Breite: <b>246,0 mm</b>	
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht	≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,30 mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m, bezogen auf Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	≤ 0,50 mm, bezogen auf Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengesetzten Elementen	≤ 0,15 mm
Fugenöffnung zwischen zusammengesetzten Elementen	≤ 0,20 mm
Kantengradheit der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elements	breite konkav: ≤ 0,15 % konvex: ≤ 0,20 % länge konkav: ≤ 0,50 % konvex: 1,00 %

#### Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	32
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> s1
Beständigkeit gegen Abrieb	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 12 N, große Kugel ≥ 750 mm
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Abhebefestigkeit	> 1,25 N/mm <sup>2</sup>
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrolleneignung	geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichtechtheit	Graumaßstab > 4
Gleitwiderstand	DS
Formaldehydemission	E1
Dickenquellung	≤ 18,0 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,07 (m <sup>2</sup> x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Eindruck nach konstanter Belastung	< 0,05 mm
Elektrostatisches Verhalten	< 2 kV

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Laminatböden

### 532 BD Skyline

#### Verpackung

Inhalt pro Paket	2,54 m <sup>2</sup>
Inhalt pro Palette	114,39 m <sup>2</sup>
Anzahl Elemente pro Paket	8 Stück
Pakete pro Palette	45 Stück

#### Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1702006-EG084
--------------------	------------------

#### Zertifikate



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



Duo  
Connect +

