

Technisches Datenblatt Deluxe Parkettböden 545 Calgary LDX

Landhausdiele 1-Stab XXL, Elegance Sortierung



| | |
|-------------------|-------|
| Artikelnummer(n): | E0460 |
| | |
| | |
| | |

Sortierungsbeschreibung

| | |
|-------------------------------|--|
| Splint | nicht zulässig |
| Spiegel / Markstrahlen | zulässig |
| Flader / stehende Jahresringe | zulässig |
| Farbunterschiede | vereinzelt zulässig aufgrund des natürlichen Wuchses |
| Äste fest verwachsen | vereinzelt in der Farbe des Holzes bis zu 30 mm im Durchmesser |
| Äste gekittet | vereinzelt bis maximal 15 mm Durchmesser |
| Äste rissig | vereinzelt bis maximal 20 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet) |
| Risse gekittet | nicht zulässig |
| Wurmlöcher | vereinzelt (max. 3 pro Diele) |
| Deckschichtstöße | nicht vorhanden |

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

545 Calgary LDX

Landhausdielen 1-Stab XXL, Villa Sortierung



| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer(n): | E7460 E7463 E7464 E7465 |
| | E7466 E7471 E7473 E7479 |
| | E7481 E7484 E7486 E7488 |
| | E7492 E7495 E7498 |

Sortierungsbeschreibung

| | |
|-------------------------------|---|
| Splint | Splint an den Längskanten bis max. 3/4 der Dielenbreite. Max. ca. 15 % der Dielen |
| Spiegel / Markstrahlen | zulässig |
| Flader / stehende Jahresringe | zulässig |
| Farbunterschiede | zulässig |
| Äste fest verwachsen | in der Farbe des Holzes unbegrenzt |
| Äste gekittet | bis maximal 50 mm Durchmesser |
| Äste rissig | vereinzelt bis maximal 100 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet) |
| Risse gekittet | unbegrenzt gekittete Risse als typisches Merkmal in Länge und Häufigkeit zulässig |
| Wurmlöcher | vereinzelt (max. 3 pro Diele) |
| Deckschichtstöße | nicht vorhanden |

11 | 2018

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
 W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
 Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA®
 Natürlich schöne Räume



Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

545 Calgary LDX

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

| Material / Aufbau | |
|-------------------------|---|
| Aufbau der Holzdielen | Deckschicht: 4,2 mm Lamelle +/- 0,2 mm |
| | Mittellage: 8,3 mm Nadelholzstäbchen |
| | Gegenzug: 2,0 mm Nadelholz furnier |
| Aussehen der Oberfläche | 1-Stab Diele im XXL Format, handgehobelt, tief gebürstet (je nach Sortierung), V4 |
| Oberflächenbehandlung | NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) |
| Verbindungssystem | Nut & Feder Verlegesystem |
| Verlegemöglichkeiten | schwimmende Verlegung mit H-Verleimung oder vollflächige Verklebung |

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

| Abmessung des einzelnen Elements | |
|---|---------------------------------|
| Abmessung | Toleranzen |
| Stärke: | 14,5 mm |
| Länge: | 2.390,0 mm / 2.190,0 mm |
| Breite: | 252,0 mm |
| Zulässige Breitenabweichung | ± 0,2 mm |
| Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit | ≤ 0,2 % über die Breite |
| Zulässige Längenabweichung | Nicht zutreffend |
| Bananenverzug entlang des Elements | ≤ 0,1 % über die Länge |
| Querkrümmung über das Element | ≤ 0,2 % über die Breite |
| Höhenversatz (Überzahn) | ≤ 0,2 mm zwischen den Elementen |

| Produktcharakteristik | |
|--------------------------|--|
| Holzfeuchte | 5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489 |
| Brandverhalten | D _{fl} s1 |
| Formaldehyd | ≤ 0,05 ppm (E1) |
| Wärmedurchlasswiderstand | ca. 0,09 m ² *K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung |

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

545 Calgary LDX

Verpackung

| | |
|-------------------------|---|
| Inhalt pro Paket | 2,41 m ² / 2,21 m ² |
| Inhalte pro Palette | 106 m ² / 97,15 m ² |
| Anzahl Dielen pro Paket | 4 Stück / 4 Stück |
| Pakete pro Palette | 44 Pakete / 44 Pakete |

Allgemeine Produktdaten

| | |
|-------------------------|----------------|
| Bauaufsichtl. Zulassung | Z-156.607-1449 |
| DoP-Nummer | PAR1501545 |

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

