



ERFURT-KlimaTec Systemkleber

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

Produktbeschreibung

ERFURT-KlimaTec Systemkleber

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-KlimaTec Systemkleber ist ein speziell für ERFURT-KlimaTec Thermovlies entwickelter Dispersionskleber mit hoher Klebhaftung.

Produktdaten

- Bestell-Nr. 1001202

Die Gebindegröße von ERFURT-KlimaTec Systemkleber beträgt 10 kg je Eimer.

Produkteigenschaften

- Für den Innenbereich
- Hohes Klebvermögen
- Leichter und geschmeidiger Auftrag mittels langfloriger Lammfellrolle
- Einfach, schnell und sauber in der Verarbeitung
- Optimale Haftung zum Untergrund
- Hohe Nassfestigkeit
- Hohe Tapeziersicherheit
- 20 Minuten Offenzeit
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12 572 entspricht je nach Systemaufbau einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,07 m bzw. 0,04 m in Verbindung mit ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic oder Premium

Anwendung/Verarbeitung

ERFURT-KlimaTec Systemkleber wurde speziell für das ERFURT-Thermovlies Sortiment entwickelt. Er kann auf allen tragfähigen glatten oder leicht strukturierten Untergründen an Wänden und Decken im Innenbereich eingesetzt werden.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber und fest sein. Nicht haftende Altbeschichtungen sind zu entfernen. Starke Höhenunterschiede sind mit Spachtelmasse auszugleichen.

Verarbeitungsbedingungen

Verbrauch je nach Untergrund und Auftragsmenge 0,3 bis 0,5 kg/m². Verarbeitungstemperatur nicht unter 10° C. Die Offenzeit beträgt unter normalen Temperaturen- und Feuchtigkeitsbedingungen ca. 20 Minuten.

Verklebung



ERFURT-KlimaTec Systemkleber mit einer langflorigen Rolle in einer Breite von einer Bahn satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.



Den Wandbelag in das Klebebett einlegen und mit dem Tapezierspachtel so andrücken, dass sich der Kleber gleichmäßig verteilt und ein planer Untergrund entsteht.

Trocknung

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6 –12 Stunden trocken und übertapezierbar. Bei niedriger Temperatur und höherer Luft feuchte verlängern sich diese Zeiten.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung

ERFURT-KlimaTec Systemkleber Behälter gut verschlossen, kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen; angebrochene Gebinde eventuell mit etwas Wasser abdecken. Im geschlossenen Originalgebilde mindestens zwei Jahre lagerfähig.

Entsorgung

Eingetrocknete bzw. abgebundene Reste vom ERFURT-KlimaTec Systemkleber können zusammen mit normalem Hausmüll entsorgt werden.

Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde von der Schall- und Wärme-meßstelle Aachen GmbH, gemäß DIN EN ISO 12 572 mit Prüfungsbericht Nr.1030509-D-WDD bestimmt.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

ServiceLine:
+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com