


KOBALOG – konsequent armieren

KOBALOG GmbH & Co. KG • Georg-Ohm-Straße 9-11 • D-23617 Stockelsdorf
 Telefon: 0451-4 98 38-0 • Telefax: 0451-4 98 38-25
 e-mail: info@kobalog.net • www.kobalog.eu

KOBALOG Glasgitter-Fugenband

Ausgabe 04/2015



Symbol/Rissart



Anwendungsbereich/Eigenschaften

KOBALOG Glasgitter-Fugenband dient zur Armierung von Fugen bei Gipskartonplatten. KOBALOG Glasgitter-Fugenband ist schiebefest appliziert, unquellbar und verrottungsbeständig. KOBALOG Glasgitter-Fugenband zeichnet sich durch einfache, saubere Handhabung aus, da es selbstklebend ausgerüstet ist. Die Gitterstruktur ermöglicht eine sichere Durchdringung der Spachtelmasse und sorgt für eine vollständige Auffüllung von Hohlräumen.

Nur innen einsetzbar.

Verarbeitung

Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, DIN 18350 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Gegebenenfalls ist eine Grundierung vorzunehmen. Es gelten die verbindlichen Angaben der Hersteller bzw. Systemanbieter. Anschließend KOBALOG Glasgitter-Fugenband mittig über der zu armierenden Fuge abrollen und andrücken. Fugenbandansätze mind. 5 cm überlappen. Im Anschluss geeigneten Füllspachtel durch das Fugenband hindurch auftragen und fachgerecht glätten.

Technische Daten

Qualität	➤ Glasfasergewebe
Gewicht	➤ ca. 64,5 g/m ²
Reißfestigkeit Kette	➤ 260 N/2,54 cm
Reißfestigkeit Schuss	➤ 483 N/2,54 cm
Fadendichte Kette	➤ 35,4 Fäden/10 cm
Fadendichte Schuss	➤ 35,4 Fäden/10 cm

Lieferform

Rollen der Abmessung: 0,05 m x 20 m
 0,05 m x 45 m
 0,05 m x 90 m
 0,10 m x 45 m
 0,10 m x 90 m

Arbeitsgeräte

- Glättwerkzeug

Materialbedarf

- Fugenfüllmaterial je nach Herstellerangaben

Lagerung

trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

Hinweis

Weiterführende Arbeiten unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften verrichten.

Notizen