



## Shabby Chic Farbe matt

---

### Produktbeschreibung

Shabby Chic Vorstreichfarbe dient mit seinem besonders mattem finish der optimalen Vorbehandlung für Shabby Chic Effekt Öl. Es ist leicht in der Verarbeitung, hat eine sehr gute Haftung, eine hohe Deckkraft und lässt sich gut schleifen.

### Eigenschaften

- gleichmäßiges Oberflächenfinish
- sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- hohe Deckkraft
- schleifbar
- umweltfreundlich
- geruchsarm
- auf Wasserbasis

### Anwendung

- Kommoden
- Tische
- Hocker
- Dekoration

### Untergrund

- Alle Holzarten

### Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 2 h  
Überstreichbar: ca. 12 h

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel.Luftfeuchtigkeit)

### Inhaltsstoffe

Bindemittel (Organische (Co-)Polymere), organische/anorganische Pigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblatt unter Tel.: +49 2541 744 9625.

### VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

### Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 95 ml je m<sup>2</sup>  
Reichweite: ca. 10 m<sup>2</sup>/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

# TECHNISCHES MERKBLATT



## Verdünnen

Streichfertig, bei Bedarf mit ca. 5 % Wasser verdünnen

## Werkzeugempfehlung

Pinself mit Kunststoffborsten / Lackrolle für Lacke auf Wasserbasis.

## Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- Kleine Risse mit Schnellspachtel ausgleichen
- Verzinkte Oberflächen mit Zink oder Haushaltsreiniger (mit Salmiakgeist-Zusatz) säubern
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.

## Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C.

## Verarbeitung

Rollen, Streichen

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Streichen (mit Acryllack-Pinsel), rollen (mit Schaumstoffwalze), spritzen (auf Spritzviskosität einstellen).

Grundanstrich: Anstrich erfolgt mit dieser Shabby Chic Farbe, unverdünnt.

Folgeanstrich: ein perfektes Ergebnis wird mit Verwendung von Shabby Chic Effekt Öl erzielt.

## So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

- Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen
- Beschichtung im Kreuzgang oder Bahnen
- Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 10–12 Stunden beachten

## Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmen Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern

## Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl (nicht unter +5 °C) lagern. Angebrochene Gebinde innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).