

GOLD EFFEKT SPRAY

hochwertige Acryl-Qualität
 beständig gegen Wasser und haushaltsübliche Reinigungsmittel
 Glanzeffekt kann durch starkes Reiben oder Wischen verändert werden
 sehr gute Deckkraft
 sehr hoher Glanz
 ausgezeichnete Haftung
 schnelltrocknend
 guter Verlauf, glatte Oberfläche

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

<p>Beschreibung: Dieses hochglänzende Effektspray lässt glatte Oberflächen ähnlich wie poliertes Gold aussehen. Nicht wetterfest. Nicht wischfest, daher nicht geeignet zum Besprühen von Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Nur für Innen.</p>	<p>Ergiebigkeit: ca. 1,2 m²/400 ml Inhalt, je nach Beschaffenheit / Farbe des Untergrundes</p> <p>Lagerung: (+ 10°C – + 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %) 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!</p> <p>Temperaturbeständig: bis + 80°C</p>
<p>Lichtbeständigkeit: --</p> <p>Witterungsbeständigkeit: Nur begrenzt wetterfest</p>	<p>Trocknungszeit: (bei 20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <p>staubtrocken: nach ca. 10 Minuten griffest: nach ca. 60 Minuten durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden</p> <p>Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.</p>
<p>Verwendungszweck: Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Metall, Holz, Glas und viele lackierfähige Kunststoffe. Nicht auf Kunstharz lackierte Flächen sprühen. Nicht styroporfest. Unentbehrlich für Standbauer, Dekorateur, Floristen usw., aber auch zum Basteln zu Hause oder in Kursen und Seminaren.</p> <p>Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherungen und anbruchsichere Verschlusskappen die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe und/oder Etikett. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen.</p> <p>Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss sauber, trocken rost- und fettfrei sein. Unebene Flächen, falls erforderlich, egalisieren (spachteln, schleifen, grundieren). Stark saugende Untergründe mit Grundierspray grundieren. Objekt leicht anschleifen (Staubmaske tragen). Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Umgebung vor Sprühnebel schützen.</p> <p>Lackieren: Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten schütteln. Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Aus ca. 20-30 cm Abstand mehrere dünne Schichten im Abstand von 2 Minuten aufsprühen. Nicht mit Acryllack übersprühen.</p> <p>Wichtig: Es ist technisch nicht möglich, den exzellenten Hochglanz dauerhaft zu bewahren. Ein Überzug mit Klarlack würde die Effektlackierung anlösen. Der Glanz kann durch erneutes Aufsprühen erneuert werden, wenn er verblasst ist.</p>	<p>Inhaltsstoffe: Bindemittelbasis: Acrylat-Mischpolymere</p> <p>Geruch: nach Lösemittel</p> <p>VOC-Gehalt: Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!</p> <p>Gefahren- und Sicherheitshinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.</p> <p>Farbtöne: gold</p> <p>Glanzgrad: im 60° Messwinkel nach DIN 67530 glänzend; Glanzgrad nicht messbar > 100</p>