

# UNIVERSAL-FIXIERUNG

nicht für den Außenbereich geeignet  
gebrauchsfertig  
lösemittelfrei  
emissionsarm  
auch für Vliesrücken-Bodenbeläge

## Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

### Produktvorteile:

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie, emissionsarme Fixierung mit hoher Anfangsklebkraft für Bodenbeläge mit unterschiedlicher Rückenausstattung, wie z.B. Jute-, Textil-, Vlies- und Schaumrücken, Linoleum sowie CV- und PVC-Beläge u. ä.

### Anwendungsbereiche auf gespachtelten Estrichböden:

Geeignete Untergründe im Innenbereich sind z. B. Zementestriche (gespachtelt), Fußbodenausgleichsmasse, Natur- und Kunststein und ähnliches.

### Verarbeitungstipps:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s.a. VOB DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren, ggf. anrauen. Luft-, Objekt-, Materialtemperatur: mind. +8°C. Die zu verarbeitenden Beläge müssen vorher bei Zimmertemperatur planliegend lagern. Den Bodenbelag ausrollen und zuschneiden. Die Eignung des zu verklebenden Materials ist durch Probeklebung vorab zu testen. Die Verlegehinweise des Belagherstellers beachten. Vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Klebstoffrückstände sofort mit Wasser beseitigen.

### Arbeitsablauf:

Gegebenenfalls eine Bodenbelagshälfte zurückschlagen und den Kleber mittels Zahnpachtel (Zahnung A2) oder Rolle auf den Untergrund auftragen. Bei saugfähigen Untergründen den Belag in das noch feuchte Klebebett einlegen und gleichmäßig anwalzen. Bei Verlegung von wasserdampfdurchlässigen CV- und PVC-Belägen auf nicht saugenden Untergründen, die Fixierung gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen und ca. 20 - 30 Min. ablüften lassen, er sollte jedoch noch klebfähig sein (Fingertest). Anschließend den Belag in das Klebebett einlegen und gut festreiben oder mit einer Walze fest andrücken. Nach 30 - 50 Min. ggfs. nochmals nachwalzen. Kanten und Stöße eventuell beschweren. Bei CV-Belägen ist das Verschließen der Fugen mittels Kaltschweißmittel empfohlen.

### Ergiebigkeit:

ca. 250 - 35 g/ltr. bei einem Arbeitsgang, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnung:** verarbeitungsfertig eingestellt

**Werkzeug:** Zahnpachtel A2, Walze

**Reinigung der Werkzeuge:** sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

### Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Ablüftzeit:	nach ca. 20 – 30 Minuten
Einlegezeit:	nach ca. 20 – 40 Minuten
Belastbar:	nach ca. 24 – 48 Stunden
Endfestigkeit:	nach ca. 2 – 5 Tagen
Nähte verschweißen:	nach ca. 2 – 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

**Inhaltsstoffe:**

Acrylic-Copolymer-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält das Biozid-Produkt CIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

**WGK:** 1

**GISBAU-Code:** D1

**Allgemeine Hinweise:**

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188. Aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben /-lacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.