

VORSTREICHFARBE

für den Innen- und Außenbereich

Kunstharzbasis

schnelltrocknend

ergiebig

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Kunstharz Grund- und Zwischenanstrich für den Innen- und Außenbereich. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine leichte Verarbeitbarkeit und seine gute Schleifbarkeit aus. Es zeigt einen guten Verlauf und eine gute Füllkraft, ist ergiebig und schnell trocknend.

Verträglichkeit:

darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden

Farbtöne/Glanzgrade: weiß/matt

Anwendungsbereiche:

Besonders geeignet für Grund- und Zwischenanstriche auf Holz und Metall (z. B. Türen, Fenster, Möbel, Gitter, usw.) im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe sind zu entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), Metallflächen gründlich entrostet. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig auftragen. Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren
- 1 Anstrich mit Vorstreichfarbe
- 1 – 2 Anstriche dünn-schichtig mit Bunt- oder Weißlack

2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- Leichtmetall und Zink entfetten, Oxidationsbeläge entfernen und mit Allgrund vorbehandeln
- Eisen mit Rostprimer oder Allgrund grundieren
- ggf. 1 Anstrich mit Vorstreichfarbe
- 1 – 2 Anstriche dünn-schichtig mit Bunt-, Weiß- oder Heizkörperlack

3. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), beschädigte Stellen mit Holzgrundierung oder Rostschutzgrund bzw. Allgrund grundieren
- ggf. 1 Anstrich mit Vorstreichfarbe
- 1 – 2 Anstriche dünn-schichtig mit Bunt-, Weiß- oder Heizkörperlack

Ergiebigkeit:

ca. 10 - 12 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: verarbeitungsfertig, ggfs. Terpentinersatz

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 3 Stunden
griffest: nach ca. 8 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden
durchgetrocknet: nach ca. 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösungsmittel, Additive

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 300 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 299 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL20

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.