IT — ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare prodotti per la sicurezza. Conservare le istruzioni per un uso futuro. Il prodotto deve essere utilizzato solo da lavoratori adatti ad eseguire il lavoro specifico. Conservare con cura queste istruzioni. Fare riferimento all'etichetta del prodotto per informazioni sulla Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

Fare riferimento all'etichetta dell'indumento per informazioni sulla Regolamento (UE) 2016/425 sugli indumenti con funzione protettiva.

Limitazione d'uso:
Non confonde protezione. Il prodotto deve essere utilizzato per l'intera durata lavorativa in modo continuo e ininterrotto. Il prodotto danneggiato, indipendentemente dalla gravità, può ridurre le prestazioni di sicurezza del prodotto. Non modificare o aggiungere componenti non autorizzati dal produttore. Il prodotto deve essere utilizzato solo per l'uso previsto. Il prodotto deve essere utilizzato solo da persone qualificate e addestrate. Il prodotto deve essere utilizzato in conformità con le leggi e le norme pertinenti. Consultare il medico.

Limiti di impiego:
Questi indumenti non sono adatti per:
- impiegati in condizioni eccezionali o estreme; - tutti gli impieghi previsti per i Dispositivi di Protezione Individuale di II e III categoria definiti nel regolamento (UE 2016/425).

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Vestiario di protezione (vedi etichetta).
Requisiti generali: La norma specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, compatibilità, innocuità, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione.

Taglia Disponibile e Scelta:
La vestibilità per una taglia media deve essere riferita alla taglia taglia. Questi indumenti sono stati creati per garantire confort anche se indossati sopra altri indumenti.

Livelli di Prestazioni

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Requisiti	Risultati
Determinazione Pn	3,5 cpH·m²/g.	Pass
Determinazione amine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	Pass
Valutazione dimensionale	± 5 % per tessuto a maglia; ± 3 % per tessuto orizzatale	Pass

EN 14058:2017	Requisiti	Risultati
Thermal resistance (R_{ct})	Class 1 0,06≤Rct<0,12 Class 2 0,12≤Rct<0,18 Class 3 0,18≤Rct<0,25 Class 4 0,25≤Rct	Class 3
Permeability air(ra (AP))	Class 1 100<AP Class 2 5<AP<100 Class 3 AP≤5	Class 2
Isolamento termico effettivo (I_{cle})	0,174(I_{cle}m²/K/W)≤0,265	X
Resistenza all'acqua (WP)	>8000Pa	X

3 -Classe di Resistenza termica (Rct): la temperatura tra le due facce di un materiale divisa per il flusso termico per unità di area. Rct è espressa in m² K/W.
Permeabilità all'aria (AP): velocità di un flusso d'aria che attraversa un campione sotto specifiche condizioni di pressione. La permeabilità all'aria è espressa in mm/s.
Resistenza all'acqua (WP): pressione hidrostatica sopportata per un campione di tessuto. Il livello di protezione dell'indumento dipendono dalla quantità di capi indossati, dal livello di isolamento misurato e dal grado di calore emesso e capo. Le performance di isolamento dell'indumento dipendono dalla quantità di capi indossati, dal livello di isolamento misurato e dal grado di calore emesso. Il valore ottenuto confrontando il valore di isolamento misurato e quello richiesto calcolato.

Isolamento del capo vitato

Estimated clothing insulation	Wearer moving activity			
	Air velocity			
	0,4 m/s		3m/s	
R_{cl} (m²K/W)	Light 115 W/m²	Medium 170 W/m²	Light 115 W/m²	Medium 170 W/m²
	8h	1h	8h	1h
0,150	0°C	9°C	-14°C	1°C
0,150	-13°C	2°C	-24°C	2°C

Prestare attenzione alla lunghezza del tempo di uso del capo dipende dalla manutenzione e dalle condizioni ambientali in cui viene utilizzato.

Etichette lavaggio

Temp. Max 30°C. Procedimento delicato, Ammesso lavaggio a secco con solo candeggio di cloro. Non usare ammorbidente. Non stirare. Non lavare a secco, Lavaggio al acqua fredda. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice.

Temp. Max 30°C. Procedimento delicato, Ammesso lavaggio a secco con solo candeggio di cloro. Non usare ammorbidente. Stirare a bassa temperatura fra 110°C e 150°C. Non lavare a secco, Lavaggio al acqua fredda. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice.

Temp. Max 30°C. Procedimento delicato. Non usare candeggio di cloro. Non usare ammorbidente. Non stirare. Non lavare a secco, Lavaggio al acqua fredda. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice.

Temp. Max 30°C. Procedimento delicato. Non usare candeggio di cloro. Non usare ammorbidente. Stirare a bassa temperatura fra 110°C e 150°C. Non lavare a secco. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice.

Temp. Max 30°C. Procedimento delicato. Non usare candeggio di cloro. Non usare ammorbidente. Stirare a bassa temperatura fra 110°C e 150°C. Non lavare a secco. Lavaggio al acqua fredda. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice.

Temp. Max 30°C. Procedimento delicato. Non usare candeggio di cloro. Non usare ammorbidente. Stirare a bassa temperatura fra 110°C e 150°C. Non lavare a secco. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice.

Prestare attenzione alla temperatura del lavaggio. Il colore del capo dipende dalla manutenzione e dalle condizioni ambientali in cui viene utilizzato.

Etichette lavaggio

Temp. Max 30°C. Procedimento delicato. Ammesso lavaggio a secco con solo candeggio di cloro. Non usare ammorbidente. Non stirare. Non lavare a secco, Lavaggio al acqua fredda. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice.

Temp. Max 30°C. Procedimento delicato. Ammesso lavaggio a secco con solo candeggio di cloro. Non usare ammorbidente. Stirare a bassa temperatura fra 110°C e 150°C. Non lavare a secco. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice.

Temp. Max 30°C. Procedimento delicato. Non usare candeggio di cloro. Non usare ammorbidente. Non stirare. Non lavare a secco, Lavaggio al acqua fredda. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice.

Temp. Max 30°C. Procedimento delicato. Non usare candeggio di cloro. Non usare ammorbidente. Stirare a bassa temperatura fra 110°C e 150°C. Non lavare a secco. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice.

AR — تعليمات ومعلومات الشركة المصنعة

اقرأ التعليمات بعناية قبل استخدام منتجات السلامة لتجنب سوء الاستخدام الذي قد يؤدي إلى إصابات خطيرة. احفظ التعليمات للرجوع إليها في وقت لاحق.

يجب أن يكون المنتج مناسبًا لأداء العمل المحدد. يجب أن يستخدم المنتج عمال مؤهلون. احفظ التعليمات بعناية للرجوع إليها في وقت لاحق.

يجب استخدام المنتج وفقًا للقوانين والمعايير ذات الصلة. يجب أن يستخدم المنتج عمال مؤهلون. يجب استخدام المنتج وفقًا للقوانين والمعايير ذات الصلة.

يجب استخدام المنتج وفقًا للقوانين والمعايير ذات الصلة

LT GAMINTOJO PATEIKTOS INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA

Prieš naudodami saugos produktus, atidžiai perskaitykite instrukciją. Paskirtoji naudojimo sritis, vaizdai arba paveikslėliai, informacija apie galimus atmetimus dėl drabužių, atitinkančių specifinius darbo reikalavimus, sertifikatus ir kitą informaciją, taip pat kiti klausimai pateikiami gamintojui.

Pažvelkite į drabužio etiketę dėl informacijos apie atitinkamus standartus. Visi šie drabužiai atitinka reglamentą (ES) 2016/425, I KATEGORIJA

Naudojimo apribojimai :
Šis drabužis tinkamas naudoti visa darbo diena, jo sudėtyje nėra toksinių, kancerogeninių ar mutageninių medžiagų, galinčių kitaip sutrikdyti sveikatą. Gamintojas informuojas apie sudėtyje esančias alergiją sukeliančias medžiagas netuo. Pasitebėję pasireiškusio jautrumo arba alergines reakcijas atvejų, pranešte medicinos žmonių, oda labai jautri, alergine reakcija, si kuria gamintojas nėra susidūres, sukelti gali kitokio tipo drabužis. Tokiais atvejais nedaliesmi kreipkites į gydytoją.

Dėvėjimo apribojimai
- Tinka naudoti lauke.
- Paliekdi tikslinamiesiems arba eksploatacinio sąlygomis;
- Paliekdi visomis sąlygomis, taikomomis
- Tinka naudoti kartu su apsaugos priemonėmis, apibrėžtomis reglamente (ES) 2016/425.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Apsauginių drabužių (iš viršaus) :
Bendrieji reikalavimai: Standartas drabužių apsaugai nuo fizikinės ir ergonomikos, nepaisyjoingumo, dydžio žymens, žymėjimo, siūdiemamojo ir lenkiimo bendruosius veikimo reikalavimus.

Galimas dydis ir pasirinkimas. Jogumens ir kirjimo dydžius rasto drabužių lentelėse. Šie drabužiai sukurti siekiant užtikrinti komfortą net ir dėvint visą darbo dieną.

Veikimo lygiai

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Reikalavimai	Rezultatai
pH skaičiavimas	3,5-pH<9,5	Pradėjo
Kancerogeninių aminų bandymas	Neaptikta	Pradėjo
Dydžio kestinas	± 5,% megatas ± 3,% ilgis ± 2,% plotis	Pradėjo

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Apsauginių drabužių (iš viršaus) :
Papildomi reikalavimai: Standartas drabužių apsaugai nuo ergonomikos, nepaisyjoingumo, dydžio žymens, žymėjimo, siūdiemamojo ir lenkiimo bendruosius veikimo reikalavimus.

Numanomos rasimos sąlygos :
Drabužiai turi tinkamai tenkinti pateiktus pokyčiams, taip pat kitiems pokyčiams, kurie gali kilti dėvint šiuos drabužius, tokiems kaip judesiai, vibracijos, kaip nuo rankinių ir kitų mechanizmo priemonės, kaip nuo rankinių ir kitų mechanizmo priemonės, kaip nuo rankinių ir kitų mechanizmo priemonės