

FLECK

Aura-Lüfter DN 125

Mit Standardkopf, abnehmbarer Wetterkappe und Reduzierungsadapter auf DN 100 Regeldachneigung berücksichtigen, bis ca. 60° einsetzbar (Abwasserrohrbelüfter)



1
Lüfteroberteil des Aura-Lüfters entfernen.




2
Anschlussstutzen der Lüfterpfanne auf die Unterspannbahn setzen und finale Position anzeichnen.



3
Unterspannbahn entlang des angezeichneten Kreises ausschneiden.



4
Prüfen, ob die Unterspannbahn-Dichtmanschette¹ und der Durchmesser des Anschlussstutzens zueinander passen.



5
Falls nötig: Größenanpassungen vornehmen, indem die Unterspannbahn-Dichtmanschette der Kontur folgend abgeschnitten wird.




6
Unterspannbahn-Dichtmanschette über das Unterrohr führen.




7
Flexiblen Universalschlauch¹ mit einer Schlauchschelle am Anschlussstutzen befestigen.



8
Falls nötig: Reduzierstück mit einer Säge an den Durchmesser der Anschlussleitung anpassen.



9
Rand des gekürzten Reduzierstücks mit geeignetem Werkzeug entgraten, um Einbau an die Anschlussleitung zu erleichtern².



10
Universalschlauch durch die Unterspannbahn sowie ggf. die Dämmung führen. Die Schlauchführung muss mit Gefälle verlaufen.



11
Unterspannbahn mit Unterspannbahn-Dichtmanschette verkleben, indem die rückseitige Schutzfolie entfernt wird³.



12
Dach rechts vom Lüfter wieder eindecken und Lüfterpfanne positionieren.

¹Nicht im Lieferumfang enthalten.

²Ggf. Montagegleitmittel verwenden.

³Die Unterspannbahn muss an der Montagestelle trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden.



Befestigung der Lüfterwanne an der Dachlatte mithilfe von Spenglerschrauben, die an den Befestigungspunkten gesetzt werden.



Lüfteroberteil passend aufsetzen (wählbar von 0-30° oder 30-60°) und senkrecht zur Dachneigung ausrichten.



Oberteil mit den zwei dazugehörigen Gelenkstiften beidseitig befestigen.



Senkrecht ausgerichteten Lüfter zusätzlich mit beigefügten Schrauben fixieren.



Fertig montiert. Dachumfeld vollständig eindecken.



Einbauanleitung:
fleck-dach.de/produkte/aura-lifter-dn-125



YouTube-Anleitung:
youtube.com/@fleck.dachzubehoer