



CE



Produktseite

Schmutzwassertauchpumpe PRO 1100 A Art.-Nr.: 75800

- Pumpengehäuse aus Edelstahl und Guss
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Guss
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- Kugellager in Ölbad
- 10 m Nylonseil

Einsatzgebiete:

Für sehr anspruchsvolle Einsätze z.B. im Baubereich oder bei Überschwemmungen.

Schlauchanschlussstutzen:

2" AG, 50 mm

Optionales Zubehör:

#94546 C-Kupplung 2 AG

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	1300 W
Schutzart (IP):	X8
Fördervolumen:	28000 l/h
max. Förderhöhe:	12 m
max. Eintauchtiefe:	5 m
max. Korngröße:	20 mm
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 2"
Länge des Anschlusskabels:	1000 cm

Maße LxBxH:	210 x 270 x 515 mm
Nettogewicht:	21,1 kg
Bruttogewicht:	22,2 kg



VE 24



L 250 x B 330 x H 580 mm

GTIN-Code

4015671758002