



4-fach einstellbarer
Sensorschalter

Laufrad aus Noryl

Tragegriff

Absaugung
bis zu 1 mm

10 m Anschlusskabel

Flachsaugerpumpe GFS 401 S

Art.-Nr.: 94627

GTIN-Code: 4015671326393

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 4-fach einstellbarer Sensorschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- automatische Abschaltung über integrierte Elektroniksteuerung
- integrierte Rückschlagklappe
- Absaugung bis zu einem Millimeter

Einsatzgebiete:

Ideal geeignet um Wasser von Oberflächen möglichst flach abzupumpen und zum Umpumpen aus Behältern oder Zisternen.

Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

**PUMPEN
TECHNIK**

Technische Daten

Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	400 W
Schutzart (IP)	X8
Fördervolumen	7000 l/h
max. Förderhöhe	8 m
max. Eintauchtiefe	7 m
max. Korngröße	1 mm
max. Absaugung	1 mm
max. Wassertemperatur	35 °C

 80 Stk.

 L 460 x B 380 x H 300 mm (VE 4)

 L 220 x B 185 x H 280 mm (VE 1)

 netto / brutto: 4,3 kg / 4,6 kg