



Flachsaugerpumpe GFS 4000 INOX

Art.-Nr.: 94606

GTIN-Code: 4015671231499

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung



Einsatzgebiete:

Entwässerung von Kellerräumen bei Hochwasser oder Grundwassereinbruch, Umpumpen von Behältern und Zisternen.

Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

| Technische Daten | |
|-----------------------|------------|
| Netzspannung | 230 V |
| Motorleistung (P1) | 400 W |
| Schutzart (IP) | X8 |
| Fördervolumen | 9000 l/h |
| max. Förderhöhe | 6,5 m |
| max. Eintauchtiefe | 5 m |
| max. Korngröße | 5 mm |
| max. Absaugung | 15 mm |
| max. Wassertemperatur | 35 °C |
| Anschlussgewinde | IG 1 1/2 " |

 100 Stk.

 L 460 x B 340 x H 330 mm (VE 4)

 L 220 x B 160 x H 310 mm (VE 1)

 netto / brutto: 3,9 kg / 4,3 kg