



Produktseite

Hauswasserwerk HWW 1300 G

Art.-Nr.: 94195

- Pumpengehäuse aus Stahlguss
- Gleitringdichtung
- Ablass- und Entlüftungsschraube
- Laufrad aus Edelstahl
- Thermoschutz
- Druckschalter
- Druckmanometer
- Motorschutzschalter
- Stahltank

Einsatzgebiet:

Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	1300 W
Schutzart (IP):	X4
Fördervolumen:	4000 l/h
max. Förderhöhe:	48 m
max. Ansaughöhe:	7,5 m
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 1 "
Kesselinhalt:	24 l
Lärmwertangabe LWA:	78 dB

Maße LxBxH:	540 x 300 x 540 mm
Nettogewicht:	21,05 kg
Bruttogewicht:	23,7 kg



VE 12



L 560 x B 320 x H 560 mm

GTIN-Code

4015671941954