




mit integriertem
Wasserfilter

**TROCKENLAUF
SCHUTZ**

**ON/OFF
Automatik**

**LED
KONTROLLANZEIGE**



Manometer

handlicher Tragegriff

Pumpengehäuse aus
schlagfestem Kunststoff

Stahltank mit 24 l Kesselvolumen

Hauswasserwerk HWW 1400.2 VF

Art.-Nr.: 93908

GTIN-Code: 4015671404855

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Gleitringdichtung
- Ablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- Druckmanometer
- Motorschutzschalter
- Stahltank
- Edelstahlmantel
- integrierter Wasserfilter
- LED-Kontrollanzeige

Einsatzgebiet:

Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

PUMPEN
TECHNIK

Technische Daten

Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1400 W
Schutzart (IP)	X4
Fördervolumen	4800 l/h
max. Förderhöhe	48 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	IG 1 "
Kesselinhalt	24 l



8 Stk.



Nicht vorhanden



L 540 x B 270 x H 600 mm (VE 1)



netto / brutto: 16,85 kg / 19,1 kg