



Produktseite

Motorpumpe GMP 50.25

Art.-Nr.: 94505

- Pumpengehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Gleitringdichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Aluminium-Druckguss
- Tragegriff
- 4-Takt
- Reversierstarter
- Ölmangelsicherung
- 2 Schlauchanschlussstutzen mit Schlauchklemmen
- Saugkorb

Einsatzgebiet:

Zum Pumpen von sauberem bis leicht verschmutztem Wasser. Ideale Lösung für Einsätze ohne Stromnetz - z.B. zur Notentwässerung, zum Einsatz auf Feldern, Baustellen oder zur Gartenbewässerung

Lieferumfang

Motorpumpe, Alu Anschlussadapter Set

optionales Zubehör:

- 94931: Saug-/Druckschlauch LW 75 mm 5 m
- 94554: B-Kupplung 3 AG
- 94549: Bau- & Industrieschlauch B 15 m

Technische Daten:

Motor-Bauart:	4-Takt
Motorleistung:	3,8 / 5,2 (kW / PS)
Hubraum:	212 cm ³
Fördervolumen:	55.000 l/h
max. Förderhöhe:	25 m
max. Ansaughöhe:	8 m
Anschlussgewinde:	3 "
Tankinhalt:	3,6 l
Kraftstoff:	Benzin
Motorölsorte:	10W40
Lärmwertangabe LWA:	109 dB
CO ₂ :	770 g/kWh

Maße LxBxH:	557 x 465 x 445 mm
Nettogewicht:	26,6 kg
Bruttogewicht:	28,7 kg



VE 12



L 515 x B 440 x H 460 mm

GTIN-Code

4015671945075