

# LK 450 EasyHeat P

- Mobile Bauheizung
- Füllstanderkennung
- Abschließbares Gehäuse



## Technische Daten

Nennspannung:	400 V
Primärspannung, Netzadapter:	400 V
Max. Kesselleistung:	9 kW (3 + 6 kW)
Arbeitstemperatur:	8-60 °C
Min. Vorlauftemperatur:	8 °C
Max. Vorlauftemperatur:	60 °C
Max. Arbeitsdruck:	3 bar
Flüssigkeit 1:	Wasser - Glykol max. 30%
Gewindenorm:	G - Innengewinde
Ladepumpe:	Wilo Para 15/6 - Composite
Lautstärke:	<30 dB
Elektrischer Anschluss:	CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig
Schutzart:	IP44
Sonstiges:	Frostschutzfunktion: Ja Füllstanderkennung: Ja Ausdehnungsgefäß: 6 Liter Überhitzungsschutz: 80 °C Datei-Import/-Export: Micro SD-Karte (nicht enthalten)
Typengenehmigung:	CE

LK 450 EasyHeat P (programmierbar) 9 kW ist eine voll ausgerüstete mobile Bauheizung. Sie eignet sich als provisorische Heizung, z. B. zur Trocknung von Estrich und zum Beheizen von Gebäuden bei Bauarbeiten.

Die Temperatur ist zwischen 8 und 60 °C einstellbar.

Mit LK 450 EasyHeat P (programmierbar) 9 kW haben Sie die Möglichkeit, individuelle Programme für die Trocknungsdauer zu erstellen.

60 individuelle Heizabfolgen bieten volle Kontrolle über den Trocknungsprozess. Über eine Micro SD-Karte wird anschließend ein Aufheizprotokoll bereitgestellt.



Nach Abschluss des Programms hält der Kessel eine Vorlauftemperatur von 8 °C, um Einfrieren zu vermeiden. Die integrierte Füllstanderkennung verhindert, dass die Heizpatrone bei eventuell niedrigem Wasserstand im System beschädigt wird.

Bei vorübergehender Nutzung als Elektroboiler kann eine konstante Temperatur eingestellt werden.

Die EasyHeat wird in einem blauen Aluminiumgehäuse mit Inspektionsfenster geliefert, sodass Sie das Gerät während des Betriebs überwachen können. Das Gehäuse ist mithilfe eines Vorhängeschlosses abschließbar.

Als Zubehör ist LK 321 MultiFill® erhältlich – für eine einfache Auffüllung des Systems. LK 522 Filterball schützt die EasyHeat vor Schmutz und Magnetit. Transportwagen, um Transporte über längere Strecken zu erleichtern. Anschlusschläuche zum einfachen Anschluss von EasyHeat an das Heizungssystem. Siehe unter Zubehör und Ersatzteile.

## 450 EasyHeat P - 9kW



Artikel	Dim.	Nennspannung	Gewicht (kg)
299529	G 1" IG Überwurfmutter	400 V	<25kg

### Zubehör & Ersatzteile



Artikelnr.	Artikel	Position
187354	Wilo Para 15/6 - Komposit	1
187352	Transportwagen	2
187353	2 St. flexible Schläuche 1" IG x 1" AG, 1,5 m	3
092320	LK 321 MultiFill®	4
182437	LK 522 FilterBall Magnet	5