

LK 450 EasyHeat M

- Mobile Bauheizung
- Füllstanderkennung
- Abschließbares Gehäuse



Technische Daten



Nennspannung:	3 kW: 230 V 9 kW: 400 V
Primärspannung, Netzadapter:	3 kW: 230 V 9 kW: 400 V
Max. Kesselleistung:	3 kW (1,5 + 1,5 kW) 9 kW (3 + 6 kW)
Arbeitstemperatur:	8-60 °C
Min. Vorlauftemperatur:	8 °C
Max. Vorlauftemperatur:	60 °C
Max. Arbeitsdruck:	3 bar
Flüssigkeit 1:	Wasser - Glykol max. 30%
Gewindenorm:	G - Innengewinde
Ladepumpe:	Wilo Para 15/6 - Composite
Lautstärke:	<30 dB
Elektrischer Anschluss:	3 kW: CEE 16 A/230 V/50 Hz/1~ 1-Phase 9 kW: CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig
Schutzart:	IP44
Sonstiges:	Frostschutzfunktion: Ja Füllstanderkennung: Ja Ausdehnungsgefäß: 6 l Überhitzungsschutz: 80 °C
Typengenehmigung:	CE

LK 450 EasyHeat M (manuell) 3 kW oder 9 kW ist eine voll ausgerüstete mobile Bauheizung. Sie eignet sich als provisorische Heizung, z. B. zum Trocknen von Betonplatten mit Fußbodenheizung und zum Beheizen von Gebäuden bei Bauarbeiten.

Mit LK 450 EasyHeat M können Sie die gewünschte Arbeitstemperatur ganz einfach zwischen 8 und 60 °C einstellen. LK 450 EasyHeat ist in zwei Ausführungen erhältlich: Einphasig, 230 V mit 3 kW Leistung bzw. dreiphasig, 400 V mit 9 kW



Leistung.

Die integrierte Füllstanderkennung verhindert, dass die Heizpatrone bei eventuell niedrigem Wasserstand im System beschädigt wird.

Die EasyHeat wird in einem blauen Aluminiumgehäuse mit Inspektionsfenster geliefert, um die Überwachung des Geräts während des Betriebs zu ermöglichen. Um zu verhindern, dass die eingestellte Temperatur unabsichtlich verändert wird, ist das Gehäuse abschließbar.

Als Zubehör ist LK 321 MultiFill® erhältlich – für eine einfache Auffüllung des Systems. LK 522 Filterball schützt die EasyHeat vor Schmutz und Magnetit. Anschlusschläuche zum einfachen Anschluss von EasyHeat an das Heizungssystem. Siehe unter Zubehör und Ersatzteile.

LK 450 EasyHeat M - 3kW



Artikel	Anschluss	Nennspannung	Gewicht (kg)
299742	1"	230 V	<25

LK 450 EasyHeat M - 9 kW



Artikel	Anschluss	Nennspannung	Gewicht (kg)
299748	1"	400 V	<25



Zubehör & Ersatzteile



Artikelnr.	Artikel	Position
187354	Wilo Para 15/6 - Komposit	1
187352	Transportwagen	2
187353	2 St. flexible Schläuche 1" IG x 1" AG, 1,5 m	3
092320	LK 321 MultiFill®	4
182437	LK 522 FilterBall Magnet	5