


1		2		3		4		5		6		7		8			
A		B		C		D		E		F							
VAREM [®] S.p.a. PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		EXTRAVAREM LR ce		CE													
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS																	
Modello/Model:		UR025231CS000000															
Caratteristiche tecniche - Technical features																	
Volume Volume		25 L															
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)															
temperatura esercizio working temperature		TS		-10 +99 °C													
pressione max. Max pressure		PS		6 bar													
pressione prova test pressure		PT		9 bar													
precarica precharged pressure		1,5 bar (range 0,5-3,5 bar)															
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water															
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948															
Modulo: Module:		D1															
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-419-14															
Imballo - packaging																	
		A		B		H											
dimesioni (mm) dimensions (mm)		465		305		303											
volume (m^3) volume (m^3)		0,04															
peso (kg) weight (kg)		5,6															
q.ta per cartone q.ty for box		1															
quantità per paletta Q,y for std. pallet		63															
Materiali - materials																	
materiale membrana membrane rubber		GOMMA PER USO NON POTABILE / RUBBER FOR NOT POTABLE WATER															
materiale controflangia Coverfalnge material		ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATA / GALVANIZED CARBON STEEL															

3/4" GAS ISO228/1

SEZIONE A-A

455 ±5

ETRTO 7.7x0.794