

## VÖWAflex® light (öko) – Vlies- u. Schutzschlauch

### Produkt:

VÖWAflex® light ist ein **Vlies- u. Schutzschlauch** für Kaltwasserleitungen und Abwasserleitungen. Das Produkt mit einer Stärke von ca. 4 mm besteht aus einem Polyestervlies und einer Polyethylenfolie Aussenhaut als Feuchtigkeitsschutz.

Verarbeitungsfreundlich durch das leichte Überziehen und schützt das Rohr vor Beschädigungen.

### Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Stockwerksleitungen (kalt) nach DIN 1988-200
- Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988-200
- Abwasserleitungen: z. B. Gussrohre (SML) und Kunststoffrohre (HT)
- Für Rohraussendurchmesser: 12 / 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm, 125 mm (andere Größen auf Anfrage)

### Eigenschaften / Vorteile:

- Material: Polyestervlies PET mit Polyethylen Aussenhaut silbergrau
- Brandverhalten B2 normal entflammbar (siehe technische Daten)
- Temperatureinsatzbereich Rohrleitung: bis + 110 °C

### Unverbindlicher Verarbeitungsvorschlag:

Das Zuschneiden erfolgt mit einem scharfen Messer, Cuttermesser oder Schere.

Bei Übergängen bzw. Abzweigen einfach den Schlauch bis zum Abzweig messen, dann Einschneiden und entsprechend hoch schieben. Die übrigen freien Stellen können mit unserem Wickelstreifen umwickelt bzw. geschlossen werden. Am besten eignet sich hierzu die selbstklebende bzw. normale Ausführung in 70 mm Breite.

### Zuschneiden:

Scharfes Messer, Schere, Cuttermesser usw.

### Technische Daten:

<b>Material</b>	Polyestervlies PET mit Polyethylenfolie Aussenhaut	
<b>Formen</b>	Schlauch	Wickelstreifen
<b>Stärken</b>	ca. 4 mm	ca. 2 mm
<b>Baustoffklasse (DIN 4102-B2)</b>	Normal entflammbar, gemäß Verwendungsbereich	
<b>Wärmeleitfähigkeit nach DIN 12667</b>	bei 40 °C = 0,035 W/(m*K)	
<b>DIN 1988-2</b>	Frei von FCKW, Halogen, CFC, Chlorid, Ammoniak, Nitrit	
<b>Lagerung</b>	Trocken lagern	
<b>Entsorgung</b>	Schnittreste als Gewerbemüll entsorgen	

### Hinweis:

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!

VÖWA GmbH, Haunstetter Straße 4, D - 86399 Bobingen

Tel: + 49 (0) 8234 / 96560

eMail: [info@voewa.de](mailto:info@voewa.de)

Internet: [www.voewa.de](http://www.voewa.de)

Unsere Produktinformation soll nach bestem Wissen beraten. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften. Unsere Einsatz- und Verarbeitungshinweise sind zur Unterstützung unserer Kunden bei der Verwendung unserer Produkte gedacht. Sie befreien jedoch den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, vor einer Anwendung unserer Produkte entsprechende eigene Versuche anzustellen, um sicherzugehen, dass die Produkte die an Sie gestellten Anforderungen erfüllen. Das Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Mit Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben Ihre Gültigkeit.