



OHA-Sperrwerk DN 50 nach DIN 13564, Typ 5

Die ideale bzw. praxisgerechte Lösung für Einzelobjekte z.B. an Ausgussbecken, Spülen oder Waschmaschinen oder an Kondensatableitungen an Heizungen, Klimaanlage, Sicherheitsventilen, etc.



Art.-Nr. 6701
Für Waschtische mit
einem Gerätean-
schluss



Art.-Nr. 6705
Für Waschmaschinen



Art.-Nr. 6704
Überlauf der Heizung
mit Trichtersiphon



Art.-Nr. 6700



Art.-Nr. 6706
Ersatzteilset 1



Art.-Nr. 6707
Ersatzteilset 2



Art.-Nr. 6708
Verriegelungsset

OHA-Sperrwerk gerade DN 50 nach DIN 13564, Typ 2

Zum Anschluss an HT- Rohrleitungen DN 50 oder vergleichbare Rohrsysteme mit Rückstau-doppelschließverschluss für fäkalienfreies Abwasser. Zwei selbstschließende Klappen, eine als handverriegelbarer Notverschluss. Selbständiges Verschließen bei Rückstau. Druckdicht bis 0,5 bar, nach DIN 13564, Typ 2. Waagerechter Einbau an freiliegenden Abwasserleitungen (einfaches Nachrüsten). Rückstausicherer Revisionsdeckel mit Verriegelung und 2 Kunststoffklappen, inklusive Wandbefestigung.



Art.-Nr. 6710



Art.-Nr. 6711
Ersatzteilset 3

NEU
im
Sortiment

