

LED Unterbauleuchte **Triangel**

KA2200xx



Sie haben sich für ein innovatives und energiesparendes Beleuchtungssystem entschieden. Bitte lesen Sie zur richtigen Handhabung die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Sicherheits- & Handhabungshinweise

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in trockenen Räumen.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte stellen Sie insbesondere bei Anwesenheit von Kindern den bestimmungs- und ordnungsgemäßen Gebrauch der Beleuchtung sicher.

Die Leuchte darf keiner mechanischen Belastung, direktem Sonnenlicht, hoher Feuchtigkeit, sowie extremen Temperaturen ausgesetzt werden.

Um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, decken Sie die Leuchte niemals ab.

Installations- und ggf. Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuer-, oder andere aggressive Reinigungsmittel.

Installation & Bedienung

Das Produkt muss fest und stabil an einem Objekt installiert sein.

Bitte beachten Sie die umseitigen Installationshinweise.

Bitte berücksichtigen Sie, dass je nach Untergrund, eventuell andere Schrauben und / oder Dübel zur sicheren Montage erforderlich sind.

Es muss immer die Leuchte mit integriertem Sensorschalter direkt mit dem Netzteil verbunden werden.

Sofern ein Set, bestehend aus mindestens zwei Leuchten eingesetzt wird, so verfügt nur eine Leuchte über einen integrierten Sensorschalter, über welchen die nachfolgend angeschlossenen Leuchten parallel geschaltet werden. Sämtliche Folgeleuchten müssen mit der Sensorleuchte verbunden werden.

Integrierte Sensorschaltung

Der Erfassungsabstand beträgt max. ca. 5 cm. Der Sensor darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Sofern der Sensor einen Gegenstand für weniger als 0,5 Sekunden detektiert, schaltet die Leuchte ein / bzw. aus. Bei längerer Erfassung wird die Helligkeit stufenlos bis zur geringsten, bzw. maximalen Helligkeit geändert.

MEMORY-Funktion

Die gewählte Einstellung bleibt gespeichert und wird bei erneutem Einschalten verwendet.

Safety & Handling Instructions

Only use the product in dry rooms.

The product is not a toy. Please ensure that the lighting is used properly and in accordance with the regulations, especially in the presence of children.

The luminaire must not be exposed to mechanical stress, direct sunlight, high humidity or extreme temperatures.

To avoid damage caused by overheating, never cover the lamp.

Installation and, if necessary, repair work may only be carried out by qualified personnel.

Do not use abrasive or other aggressive cleaning agents for cleaning.

Installation & Operation

The product must be firmly and stably installed on an object.

Please observe the installation instructions overleaf.

Please note that depending on the substrate, other screws and / or dowels may be required for safe installation.

Always connect the lamp with integrated sensor switch directly to the power supply unit.

If a set consisting of at least two lights is used, only one light has an integrated sensor switch, via which the subsequently connected lights are connected in parallel. All subsequent lights must be connected to the sensor light.

Integrated sensor circuit

The maximum detection distance is approx. 5 cm. The sensor must not be exposed to direct sunlight.

If the sensor detects an object for less than 0.5 seconds, the light switches on/off. With longer detection, the brightness is changed continuously up to the lowest or maximum brightness.

MEMORY function

The selected setting remains stored and is used when the power is turned on again.



Entsorgung: Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab

