



## Off-Road Air

Art. 823

NEW

Der leicht zu manövrierende, perfekte Geländewagen

### NUTZUNGSINFORMATIONEN

von 0 bis 4 Jahre alt (22 kg.)

### BESCHREIBUNG

- Zugelassen bis zu einem Alter von 4 Jahren
- Leichtgewichtig (nur 8,5 kg) und kompakt (nur 79/61 cm h)
- Gestell aus Aluminium
- Ausziehbares Verdeck mit Fenster, Moskitonetze und UPF50+ Sonnenschutz
- Nach hinten zu öffnendes Verdeck mit Moskitonetze
- Rückenlehne mit mehreren Positionen, von Geburt an geeignet, mit einer Hand verstellbar
- Rückenlehne und Schultergurte aus 3D-Netz, um die Luftzirkulation und das Entweichen von Körperfeuchtigkeit zu fördern
- Geräumiger und bequemer Sitz
- Einzelter Kunstlederlenker mit Einhand-Verschlussystem
- Verstellbare Fußstütze
- Leicht abnehmbare Kunstleder-Stoßstange
- Hochwertige Oberflächen
- Große Räder (vorne 180 mm/ hinten 225 mm), ideal für jedes Gelände
- PU-Räder mit Metallkugellager
- Vorder- und Hinterradaufhängung
- 5-Punkt-Gurt mit gepolsterten Schulterprotektoren
- Geräumiger Korb
- Super kompaktes und automatisches Klappsystem
- Freistehend, wenn zusammengeklappt
- Leicht zu transportieren
- Mitgeliefertes Zubehör: Verdeck, Korb, Regenschutz. Leicht abnehmbare Bezüge, waschbar bei 30°C



### VERSIONEN



216



218



217



207

### MASSE UND GEWICHTE

Geöffnet: L 52 - B 87 - H 106 cm.

Zusammengeklappt: L 52 - B 29 - H 79/61 cm.

8,5 kg.

### SICHERHEIT

- Europäische Referenznorm: EN1888-1/2 : 2018+A1:2022
- Bremstest: erfordert die obligatorische Verwendung der gekoppelten Bremse für mehr Sicherheit

- 360°-Rotationstest: testet die Widerstandsfähigkeit des 5-Punkt-Gurtes

- Verschleißtest: Test der Festigkeit des Kinderwagens auf einer Hindernisbahn, die den Gebrauch und die Abnutzung des Produkts im Laufe der Zeit simuliert

- Test gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen: Test der doppelten Sicherheitsmechanismen, die ein unbeabsichtigtes Zusammenklappen verhindern

- Völlig ungiftige (EN 71) und phthalatfreie Materialien (Richtlinie 2005/84/CE)

- Dauerhaftigkeitstest auf unebenem Boden. Die europäische Verordnung schreibt vor, dass der Test mit 72.000 Schlingen durchgeführt wird, Cam führt den Test mit 500.000 Schlingen durch.

- Prüfung der Haltbarkeit von Lenker und Federung. Die europäische Verordnung schreibt die Durchführung des Tests mit 10.000 Schleifen vor, Cam führt den Test mit 30.000 Schleifen durch.