

Schall-Ex® L-15/30 WS

- / sehr hoher Schalldämmwert
- / robuste, langlebige Innenmechanik
- / optimale Bodenanpassung dank Parallelauslösung
- / klipsbarer Gleitauflöser, Montage ohne Druckplatte
- / geeignet für Rauch- und Feuerschutz



TECHNISCHE DATEN

Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauflöser
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

MASSANGABEN

Breite x Höhe	14,8 x 30 mm
Länge min. - Länge max.	235 - 2000 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm (min. Lieferlänge nicht kürzbar)
Hub	20 mm

MONTAGE


Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	nein
Zubehör (lt. Preisliste)	5382
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE


Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
MPA Zertifikat	120009355.03 Rev. 02
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
UL	R38166
EPD	EPD-ATD-36.0
Certifire	CF5675
abZ	Z-6.100-2530

Schall-Ex® L-15/30 WS

TECHNISCHE ZEICHNUNG



EINBAUZEICHNUNG



ART.NR.

1-880