

Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Zusätzlich verfügt dieser Türöffner über eine verstärkte Fallenfeder.

Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Symmetrische Bauform

Technische Daten

Abmessungen Höhe: 75 mm , Breite: 20,5 mm , Tiefe: 28 mm

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ausführung | Standardtüröffner |
| Ausführung der Falle | Standardfalle |
| Bauform | symmetrisch |
| Einbaulage | universal |
| Zusammenstellung | Rahmenteil |
| Mit Arretierung | Nein |
| Mit Rückmeldung | Nein |
| Öffnungsrichtung nach DIN | links/rechts |
| Wassergeschützt | Nein |
| Montageart | Einbau |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Arbeitsweise | Arbeitsstrom |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Pulskontakt | Ja |
| Verstellbare Türöffnerfalle | Ja |
| Verstellbarer Türöffner | Nein |
| Mechanische Entriegelung | Ja |
| Geeignet für Rauchschutztür | Nein |
| Festigkeit gegen Aufbruch | 3500 N |
| Min. Fallenvorlast DC | 10 N |
| Verstellbereich Fallenverstellung | 3 mm |
| Lastzyklen werksinterne Prüfung | 250000 |
| Anschluss umsteckbar | Nein |
| Anschluss klemm-/Steckbar | Nein |
| Schutzdiode | Nein |
| Geräuschdämpfung | Nein |
| 1mm versetzte Bohrung | Nein |
| Entriegelungszeit | 0,8 s |
| Betriebstemperaturbereich | -15-40 °C |
| Geprüft nach | EN 14846 |
| Geeignet für Feuerschutztür | Nein |
| Spannung | 6-12 V |
| Mit mechanischer Entriegelung | Ja |
| Stromart | AC/DC |
| Verstellbares Schließblech | Nein |
| Fallenführung integriert | Nein |
| Für Fallenrutsche | Nein |
| Art der Entriegelung | Standardausführung |
| Dauerbetrieb (100 % ED) | Nein |
| Max. Fallenvorlast AC | 150 N |
| Min. Fallenvorlast AC | 80 N |
| Max. Fallenvorlast DC | 90 N |
| max. Stromaufnahme AC | 1100 mA |
| Max. Stromaufnahme DC | 1300 mA |
| Nennwiderstand 12 V | 9 Ohm |

Artikelnummer 17EY-----D11

EAN 4042203144361

