



Produktdatenblatt

dura**plus**®

11517773

Deutschland

4012789761894

EUS950S













Warentarifnummer 83024150
Gebrauchs-Kategorie 2
Korrosionsbeständig- 3
keit
Nocken Durchmesser 10 mm
Vierkantmaß 7 mm
Stiftlänge vorstehend 43 mm
Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 43 mm vorst.

Artikelnummer

Herkunftsland

EAN-Code

stehmaß
Rastung in ° 90°
Schließung Dru

Schließung Druckzyl. H001
Schrauben M5x55 mm
Farbe F69 Edelstahl matt
Sortiment Kern-Sortiment
Packeinheit 1
Karton 20

 $HOPPE-Edel stahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette\ Secu Select ^{@}\ mit\ Secustik ^{@},\ abschließ bar:$

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

