



## Produktdatenblatt **Atlanta**

0530S/US952 100NM

## dura**plus**®

10763968

4012789623406

Kern-Sortiment









Artikelnummer

**EAN-Code** 

Sortiment

Packeinheit Karton



Deutschland Herkunftsland Warentarifnummer 83024150 Gebrauchs-Kategorie 2 Korrosionsbeständig- 3 keit Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 32-42 mm Stiftlänge bzw. Vor-7 mm / 32-42 mm stehmaß vorst. Rastung in ° 90° Schließung Druckzyl. H001 M5x50 mm + M5x55 Schrauben F9016 verkehrsweiß Farbe

40

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100®+ Secustik® und VarioFit®, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- · Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- · Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

