SWG

HOLZTERRASSEN
SCHRAUBEN & ZUBEHÖR

TERRASSE
DIE WOHLFÜHLOASE

Holzterrassen sind ein Ort der Behaglichkeit und Geselligkeit

Daher sollen Terrassen langfristig einen optisch ansprechenden Anblick bieten. Hierbei kommt es nicht nur auf die Wahl des Holzes an, sondern auch auf dessen Befestigung. Schließlich muss diese gegen eine Vielzahl von Einflüssen gewappnet sein: Witterung, Temperaturschwankungen und die Gerbsäure des Holzes stellen spezifische Anforderungen an die verwendeten Befestigungsmittel. Aus diesem Grund sind für Terrassenbefestigung Schrauben aus Edelstahl zu verwenden. Abhängig von der Wahl des Holzes und dem Einsatzort kommen unterschiedliche Edelstahl-Sorten zum Einsatz:

Edelstahl A4: Für stark gerbsäurehaltige Hölzer und zur Vermeidung von Verfärbungen sowie für Harthölzer geeignet - außerdem für Beriche mit höchstem Anspruch an die Korrosionsbeständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen sowie Pool- und Meeresnähe.

Edelstahl A2: Für den Einsatz im Außenbereich - sehr gute Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Für mittelfeste und harte Hölzer geeignet.

Edelstahl C1: Für weiche und mittelfeste Hölzer geeignet - gute Witterungsbeständigkeit.

EDELSTAHL IM VERGLEICH:

DIE TERRASSENSCHRAUBEN A4 UND A2

EXAKTER SITZ DES BITS

Der ttap-Antrieb ermöglicht einfaches und sicheres Einschrauben durch einen exakten Sitz des Bits im Schraubenkopf. In jeder Packung ist ein ttap-Bit enthalten.

EDELSTAHL Rostfrei INOX

PERFEKTE OPTIK

Der Senkkopf lässt sich leicht und sauber versenken.

ENERGIE SPAREND

Die Gleitbeschichtung reduziert den Eindrehwiderstand und spart somit Energie durch weniger Kraftaufwand.

GEGEN RISSBILDUNG

Spezialspitze sorgt für ein präzises Ansetzen der Schraube und die Schneidkerbe vermeidet Rissbildung im Holz da sie wie ein Bohrer wirkt.

FESTE VERSCHRAUBUNG

Die spezielle Gewindegeometrie sorgt für ein leichtes Einschrauben und eine feste Verschraubung.

TERRASSE
SCHÖNHEIT AUF DAUER DURCH KORREKTE MONTAGE

Montagehinweis für dauerhaft schöne Terrassen:

Je nach zu verarbeitenden Terrassendielen ist die passende Unterkonstruktion zu wählen:

- Empfohlener Verlegeabstand der Unterkonstruktion 50 – 60 cm = ca. 35 Schrauben pro m^2
- Jeder Auflagepunkt der Dielen auf der Unterkonstruktion muss mit zwei Schrauben fixiert werden.
- Der empfohlene Fugenabstand der Dielen ist je nach Holzart 4 bis 7 mm.

Je nach Dichte und Feuchtigkeitsgrad des Holzes kann ein Vorbohren des Holzes notwendig sein. Es wird empfohlen, die Terrassenschrauben mit niedriger Drehzahl einzuschrauben. Vorversuche sind generell erforderlich. Um ein perfektes Verarbeitungsergebnis zu erhalten, sollte das zu verlegende Holz eine Feuchte von 16 % +/- 2 % haben.

Für ein absolut perfektes Verarbeitungsergebnis empfehlen wir grundsätzlich das Vorbohren und Vorsenken. Das richtige Werkzeug hierfür ist der beidseitig verwendbare Senkbohrer oder der Bohrer mit Aufsteckversenker (siehe Seite 11).

OB TERRASSENSCHRAUBEN ODER DAS ENTSPRECHENDE ZUBEHÖR – SWG BIETET IHNEN DAS KOMPLETTE PROGRAMM AUF EINEN BLICK!

Schnelle Orientierung im Markt
Anhand des Kopfschildes erkennt der Verbraucher schon von weitem wo er welche Produkte findet.

Schnelle Orientierung am Regal
Das Leitsystem direkt darunter, dient zur genaueren Orientierung welche Artikel sich im Regal befinden.

Anwendertipp
Unser Anwendertipp enthält hilfreiche Informationen für den Verbraucher rund um den Einsatz der Artikel und deren Material.

Schnelle Orientierung am Fachboden
Große Produktzeichnung und Artikelbezeichnung auf den Regalstreifen, sowie extra große Schriftgröße für Produktabmessungen auf dem Regaletikett.

Beste Verpackungsqualität am Markt!
Mit der Bevorratungsbox bieten wir dem Verbraucher nachhaltige Mehrwerte über das Produkt hinaus.

- **Umweltfreundlich (aus 96 % recyclingmaterial)**
- **Wiederverwendbar (bevorratungsbox)**
- **Stabile Konstruktion**
- **Großes Sichtfenster**

TERRASSENSCHRAUBEN
EDELSTAHL A4

EDELSTAHL A4
SEHR HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE IN MEERES-/POOLNÄHE UND FÜR BOOTSSTEGE

Terrassenschraube Edelstahl A4, blank, mit kleinem Senkkopf

- ttap-Antrieb
  (TX-Antrieb mit Zapfen, kostenloser Bit in jeder Verpackung)
- Kleiner Senkkopf mit Fräsrippen
- Spitze mit Schneidkerbe
- Spezialgewinde

Artikel-Nr.	D x L (mm)	Antrieb	Inhalt (Stück)
181 455 40 15	5,5 x 40	ttap 25	140 / Karton
181 455 50 10	5,5 x 50	ttap 25	500 / Karton
181 455 50 15	5,5 x 50	ttap 25	125 / Karton
181 455 60 10	5,5 x 60	ttap 25	500 / Karton
181 455 60 15	5,5 x 60	ttap 25	100 / Karton
181 455 70 10	5,5 x 70	ttap 25	400 / Karton
181 455 70 15	5,5 x 70	ttap 25	90 / Karton
181 455 90 15	5,5 x 90	ttap 25	60 / Karton

Die Terrassenschraube Edelstahl A4 kommt aufgrund höchster Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Gerbsäuren bei der Befestigung von Terrassen und Bodenbelägen im Außenbereich zum Einsatz. Des Weiteren ist sie besonders geeignet für Befestigungen in Meeresnähe, für Bootsstege und im Bereich von Swimmingpools. Die Schraube in A4 Qualität bietet vor allem bei Harthölzern mit extremer Dichte optimale Sicherheit und höchste Korrosionsbeständigkeit.

TERRASSENSCHRAUBEN
EDELSTAHL A2

Terrassenschraube Edelstahl A2, blank, mit kleinem Senkkopf

- ttap-Antrieb
  (TX-Antrieb mit Zapfen, kostenloser Bit in jeder Verpackung)
- Kleiner Senkkopf mit Fräsrippen
- Spitze mit Schneidkerbe
- Spezialgewinde

Artikel-Nr.	D x L (mm)	Antrieb	Inhalt (Stück)
181 255 40 10	5,5 x 40	ttap 25	500 / Karton
181 255 40 15	5,5 x 40	ttap 25	140 / Karton
181 255 50 10	5,5 x 50	ttap 25	500 / Karton
181 255 50 15	5,5 x 50	ttap 25	125 / Karton
181 255 60 10	5,5 x 60	ttap 25	500 / Karton
181 255 60 15	5,5 x 60	ttap 25	100 / Karton
181 255 70 10	5,5 x 70	ttap 25	400 / Karton
181 255 70 15	5,5 x 70	ttap 25	90 / Karton
181 255 90 15	5,5 x 90	ttap 25	60 / Karton

Terrassenschraube Edelstahl A2, brüniert, mit kleinem Senkkopf

Diese Terrassenschraube kommt vor allem bei dunklen Holzarten zum Einsatz, da sie sich aufgrund ihrer braunen Farbe optisch kaum vom Holz unterscheidet.

- ttap-Antrieb
  (TX-Antrieb mit Zapfen, kostenloser Bit in jeder Verpackung)
- Kleiner Senkkopf mit Fräsrippen
- Spitze mit Schneidkerbe
- Spezialgewinde

Artikel-Nr.	D x L (mm)	Antrieb	Inhalt (Stück)
181 155 52 10	5,5 x 50	ttap 25	500 / Karton
181 155 52 15	5,5 x 50	ttap 25	125 / Karton
181 155 62 10	5,5 x 60	ttap 25	500 / Karton
181 155 62 15	5,5 x 60	ttap 25	100 / Karton

Terrassenschrauben Edelstahl A2

kommt aufgrund ihrer hohen Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse bei der Befestigung von Terrassen und Bodenbelägen im Außenbereich zum Einsatz. Sie schafft eine perfekte Verbindung und ist insbesondere für mittlere und harte Hölzer geeignet.

Terrassenschraube Edelstahl A2, blank, mit kleinem Senkkopf

Sie schafft eine perfekte Verbindung und ist insbesondere für weiche und mittelharte Hölzer geeignet.

- TX-Antrieb (Innenvielzahn, kostenloser Bit in jeder Verpackung)
- Senkkopf mit Fräsrippen
- Schaftfräser (Reibteil)
- Bohrspitze 30° mit Schneidkerbe
- Gleitbeschichtung

Artikel-Nr.	D x L (mm)	Antrieb	Inhalt (Stück)
181 750 50 10	5 x 50	TX 25	500 / Karton
181 750 50 15	5 x 50	TX 25	125 / Karton
181 750 60 10	5 x 60	TX 25	500 / Karton
181 750 60 15	5 x 60	TX 25	100 / Karton
181 750 70 10	5 x 70	TX 25	400 / Karton
181 750 70 15	5 x 70	TX 25	90 / Karton
181 750 80 10	5 x 80	TX 25	400 / Karton
181 750 80 15	5 x 80	TX 25	75 / Karton

EDELSTAHL C1

Preiswerte Lösung mit sicherem Halt für die Verarbeitung von weichen und mittelfesten Hölzern im Außenbereich.

Terrassenschraube Edelstahl C1, blank, mit kleinem Senkkopf

- TX-Antrieb (Innenvielzahn, kostenloser Bit in jeder Verpackung)
- Kleiner Senkkopf mit Fräsrippen
- Schaftfräser (Reibteil)
- Schneidkerbe
- Gleitbeschichtung

Artikel-Nr.	D x L (mm)	Antrieb	Inhalt (Stück)
168 005 50 10	5 x 50	TX 25	125 / Karton
168 005 500 10	5 x 50	TX 25	500 / Karton
112 168 550 75	5 x 50	TX 25	250 / Eimer
168 05 50 16	5 x 50	TX 25	200 / Beutel
168 005 60 10	5 x 60	TX 25	100 / Karton
168 005 600 10	5 x 60	TX 25	500 / Karton
112 168 560 75	5 x 60	TX 25	200 / Eimer
168 05 60 16	5 x 60	TX 25	200 / Beutel
168 005 70 10	5 x 70	TX 25	90 / Karton
168 005 700 10	5 x 70	TX 25	400 / Karton
168 005 80 10	5 x 80	TX 25	75 / Karton
168 005 800 10	5 x 80	TX 25	400 / Karton

Terrassenschraube Edelstahl C1, blank, mit Stufen-Senkkopf

Der spezielle Stufen-Senkkopf sorgt im komplett eingeschraubten Zustand für optimalen Anpressdruck an die Unterkonstruktion.

- TX-Antrieb (Innenvielzahn, kostenloser Bit in jeder Verpackung)
- Stufen-Senkkopf
- Schaftfräser (Reibteil)
- Schneidkerbe
- Gleitbeschichtung

Artikel-Nr.	D x L (mm)	Antrieb	Inhalt (Stück)
168 650 50 15	5 x 50	TX 25	125 / Karton
168 650 60 10	5 x 60	TX 25	500 / Karton
168 650 60 15	5 x 60	TX 25	100 / Karton
168 650 70 10	5 x 70	TX 25	400 / Karton
168 650 70 15	5 x 70	TX 25	90 / Karton
168 650 80 15	5 x 80	TX 25	75 / Karton

TERRASSENSCHRAUBEN

Thermoholzschraube Edelstahl A2, brüniert mit kleinem Senkkopf

Wird im Außenbereich bei der Verarbeitung von Thermoholz als Bodenbelag für Terrassen und Balkone eingesetzt. Bei der Verarbeitung der Thermoholzschraube sollte grundsätzlich vorgebohrt werden (auch bei dünnen Holzdimensionen).

- TX-Antrieb (Innenvielzahn, kostenloser Bit in jeder Verpackung)
- Kleiner Senkkopf mit schräg, schaufelartig angeordneten Frästaschen
- Schaftfräser (Reibteil)
- Schneidkerben
- Scharfe Spitze
- Gleitbeschichtung

Artikel-Nr.	D x L (mm)	Antrieb	Inhalt (Stück)
181 845 50 10	4,5 x 50	TX 20	500 / Karton
181 845 50 15	4,5 x 50	TX 20	125 / Karton
181 845 60 10	4,5 x 60	TX 20	500 / Karton
181 845 60 15	4,5 x 60	TX 20	100 / Karton

Terrassenschraube Bimetall mit Stufen-Senkkopf, Edelstahl A4, Ruspert beschichtet

Wird für alle Terrassenhölzer (insbesondere harte Hölzer) im Außenbereich eingesetzt. Sie ist speziell für die Montage ohne Vorbohren auf Stahlunterkonstruktionen mit einer Stärke bis 6 mm konstruiert. Die Schraubenspitze muss mindestens 23 mm aus der Unterkonstruktion herausragen.

- TX-Antrieb (Innenvielzahn)
- Stufen-Senkkopf
- Gehärtete Stahlbohrspitze mit Fräsflügeln

Bei der Verarbeitung der Terrassenschraube Bimetall A4 ist darauf zu achten, dass im Holz langsam und im Stahlbereich mit hoher Drehzahl geschraubt wird. Durch die Fräsflügel ist das Verschrauben in eine Unterkonstruktion aus Aluminium nicht möglich.

Artikel-Nr.	D x L (mm)	Antrieb	Inhalt (Stück)
181 055 55 10	5,5 x 55	TX 25	100 / Karton

Terrassenschraube Edelstahl A2 für Aluminiumprofile

Wird für den Terrassenbau im Außenbereich mit weichen bis mittelharten Hölzern auf einer Alu-Unterkonstruktion bis 3 mm Wandstärke ohne Vorbohren verwendet. Die Verwendung dieser Terrassenschraube ermöglich eine Terrassenkonstruktion mit einer sehr geringen Gesamtaufbauhöhe.

- HX-Antrieb (vereint die Vorteile von Kreuzschlitz- und TX-Antrieb), kostenloser Bit (HX 20) in jeder Verpackung
- Zylinderkopf
- Fixiergewinde unter Kopf
- Bohrspitze
- Gleitbeschichtung

Artikel-Nr.	D x L (mm)	Antrieb	Inhalt (Stück)
181 655 045 15	5,5 x 45	HX 20	100 / Karton
181 655 055 15	5,5 x 55	HX 20	100 / Karton

DAS ZUBEHÖR
FÜR DAUERHAFT SCHÖNE TERRASSEN

SCHUTZ VOR WITTERUNG, FEUCHTIGKEIT UND UNKRAUT

Unkraut und der Verwitterungsprozess sind häufig Gründe, die die Freude an der Wohlfühloase zunichte machen. Doch mit dem richtigen Zubehör für die Terrassenunterkonstruktion lässt sich dieser Prozess verzögern. Auf den nachstehenden Seiten finden Sie alle Produkte, welche Sie hierfür benötigen.

Anti-Unkrautvlies

Zur optimalen Vorbeugung von Unkraut bei Terrassen, Gärten, Wegen, Stauden-/ Gemüsebeeten geeignet.

- Extra reißfestes Vlies
- Luft- und wasserdurchlässig
- Verhindert Wurzelausbreitung/Überwucherung

Artikel-Nr.	Abmessung	Inhalt
181 900 008 16	1,5 x 5 mm	1 Stück

Uni-Matte für Terrassenunterkonstruktion

Wird als schwingungsdämpfende und vor Feuchtigkeit schützende Zwischenlage unter den Trägerbalken eingesetzt. Zudem kann diese für den Höhenausgleich zum Unterlegen von z. B. Ecken bei Terrassenfliesen, Steinplatten oder Holzdielen genutzt werden.

- Spezial-Gummigranulat, schwarz
- Witterungsbeständig für konstruktiven Holzschutz
- Temperaturbeständig von -40° C bis +110° C
- Rutschfest und Trittschalldämmend

Artikel-Nr.	Abmessung	Inhalt
181 900 005 16	2.300 x 77 x 8 mm	1 Stück
181 900 003 16	90 x 90 x 8 mm	24 Stück
181 900 004 16	90 x 90 x 20 mm	12 Stück

Terrassen-Abdeckband

Auf die Unterkonstruktion geklebt schützt diese vor Nässe. Die rutschfreie Oberfläche fixiert die Terrassendiele während der Montage.

- Stark klebender Zellkautschuk
- Materialstärke 1,2 mm
- Für Holz- und Metallunterkonstruktionen geeignet

Artikel-Nr.	Abmessung	Inhalt
181 900 013 16	20.000 x 80 x 1,2 mm	1 Stück

Terrassenfuß höhenverstellbar

Zum Bau von Terrassenunterkonstruktionen, verhindert Bodenkontakt der Unterkonstruktion und beugt somit dem Verwitterungsprozess vor. Das Höhenniveau kann durch Drehen stufenlos (auch in eingebautem Zustand) verstellt werden, wodurch auch Gefälle ausgeglichen werden können.

- Verstärktes Polypropylen (PP) - zu 100 % recycelbar
- Beständigkeit gegen Witterung, Säure und Laugen, UV-stabil
- Temperaturbeständigkeit -35°C bis +60°C
- Balkenbreite max. 120 mm
- Stabiler Stand und trittschalldämmend
- Aufbauabhängig 4 bis 5 Füße/m²
- Traglast bis zu 1,2 t/Fuß

Artikel-Nr.	Abmessung (mm)	Lieferumfang
181 900 020 75	27 - 40 mm	26 Stück
181 900 021 75	40 - 70 mm	26 Stück
181 900 022 75	70 - 120 mm	18 Stück

Montagekeile

Eignen sich für alle Arten von Montage, z. B. von Fenstern und Türen, Nivellierung von Fußböden, Ausrichten von Montage-Elementen. Besonders eignen sie sich für den Höhenausgleich von Terrassen-Unterkonstruktionen. Im Gegensatz zu Montagekeilen aus Holz sind sie unempfindlich gegen Temperatur- und Witterungseinflüsse und erhalten so langfristig ihre Passgenauigkeit.

- Hochwertiges Polyethylen
- Unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen
- Langlebig
- Schlagfest

Artikel-Nr.	Abmessung (mm)			Inhalt (Stück)
112 181 900 75	64 x 28 x 9 76 x 38 x 10 87 x 43 x 15 135 x 43 x 24	rot weiß grau schwarz	(50 Stück) (35 Stück) (25 Stück) (10 Stück)	120 / Eimer
181 900 014 16	64 x 28 x 9	rot		100 / Beutel
181 900 015 16	76 x 38 x 10	weiß		60 / Beutel
181 900 016 16	87 x 43 x 15	grau		40 / Beutel
181 900 017 16	135 x 43 x 24	schwarz		20 / Beutel

Terrassendielenverbinder unsichtbar

Für unsichtbare Verschraubung von Terrassendielen auf der Unterkonstruktion. Oberseite und die seitlichen Kanten der Dielen werden nicht verletzt, wodurch eine maximale Haltbarkeit der Terrasse gegeben ist. Die Höhe des Verbinders gewährleistet eine perfekte Unterlüftung der Konstruktion. Bei Harthölzern empfehlen wir die Verschraubung von oben.

- Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Integrierter Abstandshalter
- Schöne Optik, da Verbinder nicht sichtbar
- Feste, sichere Verbindung
- Licht- und Wetterecht

HIER FINDEST DU UNSER ANWENDUNGSVIDEO:

Artikel-Nr.	Lieferumfang/Eimer
181 900 012 10	150 Terrassendielenverbinder für 5 m² + 450 Schrauben Edelstahl A2 inklusive Bit (TX 20)
181 900 012 15	30 Terrassendielenverbinder für 1 m² + 90 Schrauben Edelstahl A2 inklusive Bit (TX 20)

Terrassenabstandshalter

Terrassendielen unterschiedlichster Abmessungen und Holzarten können entsprechend dem gewünschten bzw. notwendigen Fugenabstand ohne weitere Hilfsmittel einfach und professionell mit einem gleichmäßigen Dielenabstand (4 bzw. 7 mm) verlegt werden.

- Kunststoff, schwarz
- Gleichmäßiges Verlegebild
- Konstruktiver Holzschutz
- Verhindert Staunässe
- UV-beständig
- Frostfest

Artikel-Nr.	Durchmesser Zapfen (mm)	Inhalt (Stück)
181 900 001 16	4	100 / Beutel
181 900 001 75	4	200 / Eimer
181 900 002 16	7	100 / Beutel
181 900 002 75	7	200 / Eimer

Der Einsatz von Montagezubehör ermöglicht eine perfekte Verlegeoptik und einen konstruktiven Holzschutz. Die dadurch entstehenden Abstände zwischen den Dielen und zum Untergrund sorgen für eine optimale Belüftung und verhindern Staunässe bzw. ermöglichen ein schnelles Abtrocknen. Dies wiederum wirkt sich auf die Lebensdauer aus.

WPC-TERRASSEN
FÜR DAUERHAFT SCHÖNE TERRASSEN

SCHUTZ VOR WITTERUNG UND FEUCHTIGKEIT

WPC-Terrassendielen finden - für langlebig schöne Terrassen - immer mehr Verwendung. Das wetterfeste, robuste und pflegeleichte Material, das zudem ökologisch sehr hochwertig ist. Mit unserem Zubehör für die Befestigung von WPC-Terrassendielen können Sie das Verlegen ganz einfach bewerkstelligen.

Befestigungsclip für WPC- Terrassendielen

Wird für die Befestigung von WPC-Terrassendielen verschiedener Hersteller verwendet. Er sorgt für einen einheitlichen Abstand der Terrassendielen zueinander und eine dauerhaft sichere Befestigung. Dieser Befestigungsclip ermöglicht es, einzelne Dielen aus der Terrassenfläche zu lösen. Hierdurch können einzelne beschädigte Dielen ohne großen Aufwand ausgetauscht werden.

- Kunststoff (schwarz)
- Nicht sichtbare Befestigung
- Gleichmäßiges Verlegebild
- Für eine präzise Verlegung von WPC-Dielen

Artikel-Nr.	D x L (mm)	Inhalt (Stück)
181 900 013 15	19 x 52	100 / Eimer

Bohrschraube C1

Die perfekte Lösung für eine schnelle und sichere Verbindung – vor allem im Terrassenbau. Durch ihre scharfe Bohrspitze bohrt sie sich mühelos in die Unterkonstruktion. Daher ist ein Vorbohren nicht notwendig. Sie ist für Alu- und WPC-Unterkonstruktionen geeignet.

- Selbstbohrend durch Bohrspitze
- Kein Vorbohren notwendig
- Hervorragend für die Befestigung von WPC-Dielen geeignet

Artikel-Nr.	D x L (mm)	Inhalt (Stück)
211 942 38 20	4,2 x 38	100 / Karton

Bohrschraube für Metallklammer		
211 942 19 20	4,2 x 19	100 / Karton

HOLZTERRASSEN
ZUBEHÖR

Bohrer mit Aufsteckversenker, gehärteter Werkzeugstahl

Für eine absolut perfekte Verlegeoptik empfehlen wir das Vorsenken der Bohrlöcher

- Zum Bohren und gleichzeitigen Ansenken
- Bohrtiefe mittels Einstellring anpassbar
- Holzbohrer mit Zentrierspitze
- Rechtslaufend
- Sauberes Verarbeitungsbild

Artikel-Nr.	Durchmesser (mm)	Inhalt (Stück)
181 900 009 75	4	1 / Dose
181 900 000 75	5	1 / Dose

Senkbohrer beidseitig, gehärteter Einsatzstahl

Artikel-Nr.	Durchmesser (mm)	Inhalt (Stück)
650 001 75	6,5	5 / Beutel

Bit-Sortiment 24-teilig

Für alle gängigen Schrauben und Schraubengrößen mit innovativen Schraubenausdrehern für Schrauben mit defekten PH- und PZ-Antrieben.

Enthaltene Bits und Zubehör:

- Je 1 x HX10, HX20, HX30
- Je 1 x TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- Je 1 x Ttap10, Ttap15, Ttap20, Ttap25, Ttap30
- Je 1 x PH1, PH2, PH3
- Je 1 x PZ1, PZ2, PZ3
- 1 x SL4.5
- 1 x Magnetbithalter für Bits ¼“
- 2 x Schraubenausdreher Nr. 1

HIER FINDEST DU UNSER ANWENDUNGSVIDEO:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt (Stück)
614 900 1 75	Bit-Sortiment	24-teilig
614 900 100 75	Bit-Sortiment im Thekenaufsteller	12 Sortimente

49-1.500-20-P2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH | Am Bahnhof 50 | 74638 Waldenburg | +49 7942 100-0 | info@swg.de | swg.de

Art.-Nr. 777 340 125 75