ElastoTop® EPDI/

Einfach.
Langlebig.
Professionell.

Der bessere Dachrand.




EINFACH . SICHER . LANGLEBIG

EINFACH . LANGLEBIG . PROFESSIONELL



Gebrauchsmuster geschütztes Dachrandprofil

- Klick-Verbinder als kombinierter Halter und Verbinder
- Klick-Verbinder in Profilfarbe einfach aufzuschrauben
- Einfaches Aufklicken und Einrasten des Dachrandprofils




Technik, die begeistert

- Keine Durchschraubung des Dachrandprofils
- Einfach Montage und zerstörungsfreie Demontage
- Flexibel und beweglich bei thermischen Ausdehnungen
- Definierte Tropfkante




Flexible Verarbeitung und Einsatz

- Vorgefertigte Innen- und Außenecken
- Mit einer Kappsäge zuschneidbar
- Keine Spezialschrauben für die Klick-Verbinder erforderlich



Langlebiges Design

- Pulverbeschichtet matt anthrazit
- Aluminium-natur mit Transportschutz
- Dezente Schattenfuge zwischen den Profilen und Formteilen
- Aluminium als langlebiges Material



Flexibler Hochzug am Dachrand

- Mit und ohne Keilbohle, bis 35mm Breite der Randerhöhung
- Länge Dachrandprofil: 1,95m
- Schenkellänge Ecken: 12,5cm
- Länge Klick-Halter (Verbinder): 10cm 1 Stück pro Meter

