

## Montage-/ Betriebsanleitung für linovum Gartenträhler CARL mit Erdspeiß 840001024 / 810002044

### 1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf: - im Innen- und Außenbereich verbaut werden - Schutzart IP65 / 44, geeignet für die Verwendung innen & außen - keinen starken mechanischen Belastungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden - nach einer feuchten oder verschmutzten Lagerung erst nach einer Zustandsprüfung betrieben werden - nicht verändert oder modifiziert werden sonst erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität! Das Typenschild darf nicht entfernt werden

▲ Sollten die vorgenannten Punkte nicht eingehalten werden, kann es zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen!  
Es besteht Lebensgefahr!

### 3. Montage & Konfiguration

▲ **Achtung:** Die Anschlussleitung ist spannungsfrei zu schalten bevor das Leuchtmittel ausgetauscht wird! Nur Teile verwenden, welche mit dem Produkt mitgeliefert oder klar als Zubehör bezeichnet sind! Andernfalls kann das Produkt nicht ausreichend sicher sein!

#### 3.1 Montageort

Das Produkt ist geeignet für die Montage im Innen- & Außenbereich.

▲ Bestandteile der Leuchte und vor allem die Lampen/Leuchtmittel werden bei Verwendung von Halogenlampen im Betrieb heiß. Ausreichend Abstand (0,5 m) zu leicht entflammaren Gegenständen (z.B. Gardinen, Vorhänge etc.) und brennbaren Materialien halten (Entflammungstemperatur < 250°C)!

### 4. Betrieb, Leuchtmittelwechsel, Fehler & Störungen

▲ **Achtung:** Anschlussleitung spannungsfrei schalten bevor das Leuchtmittel ausgetauscht wird! Halogenlampen/Leuchtmittel werden im Betrieb sehr heiß - Verbrennungsgefahr! Deshalb nicht das Schutzglas oder den Reflektor berühren! Vor dem Austausch abkühlen lassen! Nicht abdecken! Beim Abdecken mit (z.B. Handtuch) besteht Brandgefahr! Leuchten mit Schutzabdeckung dürfen nur mit vollständiger Schutzabdeckung betrieben werden!

▲ Niemals direkt in die Lichtquelle blicken!

#### Was ist zu tun im Fehlerfall?

Im Fehlerfall ist das Gerät sofort abzuschalten. Das Produkt darf nur betrieben werden, wenn es fehlerfrei funktioniert. Die Wiederinbetriebnahme darf nur nach Überprüfung durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen!

#### Dies ist der Fall, wenn:

1. Sichtbare Beschädigungen auftreten
2. Das Produkt nicht einwandfrei arbeitet
3. Es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen
4. Eine Überhitzung zu erkennen ist.

▲ **Achtung:** Es besteht Lebensgefahr - Reparaturen des Produktes oder Arbeiten an netzspannungsführenden Teilen dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte erfolgen.

#### Vermeidung von Störungen und Brandgefahren:

Das Produkt darf keinesfalls abgedeckt werden. An dem Produkt darf nichts befestigt oder aufgehängt werden, insbesondere keine Dekoration.

### 5. Reinigung- & Pflegehinweise

Das Produkt darf nur trocken oder mit einem leicht feuchten und fusselfreien Tuch vorsichtig abgewischt werden. Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel. Keine Lösungsmittel verwenden.

## Montageanleitung Gartenträhler mit Erdspeiß - 840001024 / 810002044



1. Anschlussleitung **nicht** am Stromnetz anschließen
2. Entfernen Sie die vier Schrauben der Abdeckung
3. Setzen Sie das GU10 Leuchtmittel in die Fassung ein. Das Leuchtmittel nach dem Einsetzen im Uhrzeigersinn fest drehen.
4. Montieren Sie die Abdeckung wieder am Gehäuse mittels der Schrauben. Achten Sie auf die korrekte Position des Dichtungsringes. Schrauben dürfen nur Handfest angedreht werden.
5. Montieren Sie die Leuchte entweder auf dem Erdspeiß oder der Wandhalterung mittels der Schraube
6. Platzieren Sie den Strahler an der gewünschten Position
7. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose. Das Produkt ist nun betriebsbereit

## Technische Daten Gartenträhler mit Erdspeiß - 840001024



Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden

Typ:	Gartenträhler mit Erdspeiß & Wandmontage-Platte
Modell:	840001024 (schwarz) / 810002044 (weiß)
Schutzart:	IP65 (Gehäuse) / IP44 (Zuleitung)
Spannung:	220-240V / 50-60Hz
Material:	Aluminium / Glas
Leistung max.:	15 W
Fassung:	GU10
Arbeitstemperatur:	-20°C - +40°C
Schutzklasse:	I
Frontplatte Ø:	97 mm
Korpus:	125 mm
Speiß Höhe:	165 mm
Farbe:	Schwarz / weiß

## Hinweise / Erklärungen & Legende

### Wichtige Informationen



Gerät vor jeglichen Arbeiten vom Netzstrom trennen



Schutzklasse I



Installation nur durch autorisierte Elektro Fachkraft



→ Instruction manual in English

→ Manuel d'instructions en français



[www.linovum.de/manuals](http://www.linovum.de/manuals)

### Hinweise zu Verwendung innen & außen

▲ **Schutzart IP2x** - Verwendung nur im Innenbereich und trocken, also nicht in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen und im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden

▲ **Schutzart IP4x & IP6x** - Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden



Web:  
**[www.linovum.de](http://www.linovum.de)**



**Zufrieden mit Ihrem Produkt?**  
Dann freuen wir uns auf Ihre Produkt-Rezension im onlineshop, auf Amazon oder eBay!



Vers. 04/2021

### Entsorgungshinweise



Achten Sie darauf, Verpackungen nach den gültigen Richtlinien Ihrer Kommune fach-/ umweltgerecht zu entsorgen. Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind verpflichtet, diese Geräte an einer der kostenlosen Sammelstellen in ihrer Kommune abzugeben. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. regionalen Abfallentsorgungsbetrieb.

▲ **Verpackungsmaterial und Kleinteile unbedingt von Kindern und Tieren fernhalten. Erstickungsgefahr!**