



STAUBSCHUTZWAND

DSW10

ARTIKEL-NR. 15365



TECHNISCHE DATEN:

Stangen ausziehbar: 1,52-3,9m
Folienmaße: 4x10m
Folienmaterial: LDPE (80Mic)

**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Tragen Sie bei der Arbeit eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, z.B. Sicherheitshandschuhe, Sicherheitsschuhe; Sicherheitsbrille, Atemschutz, eng anliegende Arbeitskleidung, Gehörschutz!
- Verwenden die Staubschutzwand niemals in der Nähe Feuern und anderen Hitzequellen!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 MONTAGE & AUFBAU

Die Staubschutzwand ist in kurzer Zeit montiert, ohne dass Klebeband oder Stufen verwendet werden müssen, und hinterlässt keine Spuren auf dem Boden oder an der Decke.

- Befestigen Sie die Kunststoffolie auf der Oberseite des Polsters der Aluminiumstange mit den Endklammern.
- Heben Sie die Aluminiumstangen mit dem federbelasteten Teil zur Decke hin an.
- Beginnen Sie an einem Ende und heben Sie die Alustangen nacheinander an.



- Entriegeln Sie die Stütze, indem Sie das Oberteil gegen den Uhrzeigersinn drehen. Stellen Sie nun die Länge nach oben oder unten ein und verriegeln Sie anschließend die Stütze.

- Verwenden Sie die U-Clips, um die Kunststofffolie an den Stützen zu befestigen.



- So schaffen Sie einen Durchgang: Befestigen Sie den selbstklebenden Reißverschluss an der gewünschten Stelle. Öffnen Sie den Reißverschluss und schneiden Sie dann die Kunststofffolie durch.
- Nach Beendigung der Arbeit, packen Sie alle Teile in die Transportkiste und verwenden Sie sie wieder.



3 WEITERE ANWENDUNGSBEISPIELE

