



DRUCKLUFT- SCHLAUCHTROMMEL 30 M

ARTIKEL-NR. 54000

Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass der anliegende Druck den maximal erlaubten Druck nicht überschreitet. Der Nominaldruck beträgt 1,7 MPa (17 bar) und der kurzfristige Maximaldruck beträgt 6,0 MPa (60 bar).
- Tragen Sie bei der Arbeit persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe usw.).
- Montieren Sie die Schlauchtrommel auf einem sauberen Untergrund.
- Zum Lokalisieren von Undichtigkeiten verwenden Sie am besten Seifenwasser, welches Sie auf die verdächtigen Stellen streichen.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Vermeiden Sie es, mit Druckluftgeräten direkt auf ungeschützte Körperteile zu zielen, da dies zu Verletzungen führen kann.

Montage

- Befestigen Sie die Schlauchtrommel an einer Wand oder an einem tragfähigen Pfeiler. Bohren Sie hierzu in den entsprechenden Abständen Löcher für die Dübel und befestigen Sie die Trommel mit passenden Schrauben. (Teile nicht mitgeliefert).
- Verwenden Sie Teflonband oder ähnliche Dichtungsbänder und -mittel um die Anschlüsse vor dem Zusammenschrauben zu umwickeln.
- Befestigen Sie das Schlauchende mit Stecker an der Außenseite der Schlauchtrommel.
- Schieben Sie das Ende mit Anschlussbuchse durch die Öffnung der Kabeltrommel und befestigen Sie diese an der entsprechenden Klemme.
- Führen Sie den Schlauch durch die Trommelöffnung und wickeln Sie den Schlauch auf.
- Die maximale Schlauchlänge beträgt 30 m.

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.FIXVERSAND.DE**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 29.03.2006
