



PARKPLATZSPERRE „FREEMONT & BELVIDERE“

ARTIKEL-NR. 94212 & 94213



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 28.10.2022

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Seien Sie beim Tausch der Batterien vorsichtig, berühren Sie niemals ausgelaufenen Batterien mit der ungeschützten Hand!
- Fahren Sie niemals mit den Reifen Ihres Fahrzeugs über die Sperre!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Parkplatzsperre eignet sich zum Sperren von Parkflächen auf privaten Grundstücken.

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Fahren Sie nicht mit dem Fahrzeug direkt über die Parkplatzsperre!
	CE-Kennzeichnung
	Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
	Batterie- bzw. Akku-Typ
	


2 MONTAGE & AUFBAU

2-1 ANFORDERUNGEN AN DIE ANBRINGUNG

- Position: Die Parkplatzsperre sollte in der Mitte eines Parkplatzes angebracht werden, damit das Fahrzeug über (abgesenkte) Sperre fahren kann.
- Boden: Ein ebener und trockener Zementboden ist am besten geeignet für die Montage.

2-2 MONTAGE

- Heben Sie den Arm manuell an und entriegeln Sie die äußere Abdeckung.
- Bohren Sie 3 Löcher: Tiefe: 50mm; Durchmesser: 12mm und installieren Sie M8-Dübel.
- Bringen Sie 3 Schrauben in den Befestigungslöchern an der Unterseite der Parksperre an, setzen Sie die Schrauben in die Dübel ein und ziehen Sie sie dann fest.
- Öffnen Sie vor der ersten Benutzung die äußere Abdeckung, verbinden den Akku und das Solarpanel über die jeweiligen Stecker mit der Zentralstation (Art. 94212), bzw. legen 4 Batterien der Größe D Mono in das Batteriefach (Art. 94213) ein und verbinden diese über die Steckverbindung mit der Zentralstation.
- Info: Falls der Akku mal leer sein sollte (Art. 94212) kann dieser auch komplett entnommen und mit dem mitgelieferten Netzteil über 230 Volt/50 Hz extern geladen werden.
- Schließen Sie die äußere Abdeckung (wie in der Abbildung gezeigt) und verriegeln Sie sie dann.



3 BEDIENUNG

- Sie können die Fernbedienung verwenden, um den Arm nach oben oder unten zu heben. Die Parksperre schaltet sich automatisch aus, wenn diese beim Betrieb auf ein Hindernis stößt.
- Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert oder der Strom ausgeschaltet ist, können Sie den Arm manuell anheben oder absenken.
- Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Sperrbügel beim Hoch- und Runterklappen frei von Hindernissen ist, da es sonst zu Sachbeschädigungen/Unfällen kommen kann.

3-1 FEATURES & HINWEISE

- Sperre: Der Zustand ändert sich nicht, bis der Besitzer die Sperre aufhebt, , das heisst eine Taste der Fernbedienung drückt.
- Manuelle Bedienung: Heben Sie den Arm manuell nach oben oder unten, um die Batterie (den Akku) zu wechseln oder zu laden.
- Gehäuse: IP-Klasse 67 zum Schutz vor Staub und Wasser
- Ausschalten vor einem Hindernis: Die Parksperre schaltet sich automatisch aus, wenn sie einem Druck ausgesetzt ist, dem sie zum Schutz des Motors nicht standhalten kann. Zusätzlich fährt dann der Bügel wieder in die ursprüngliche Stellung zurück.
- Wenn die Batterie nicht mehr stark genug ist, um die Parksperre zu unterstützen, flackert die Warnleuchte auf und der Summer ertönt. In diesem Fall müssen Sie die Batterie (den Akku) aufladen bzw. wechseln.
- Wenn die Parksperre hochgefahren ist, ändert sich der Winkel zwischen dem Arm und der Basis, wenn der Arm durch eine externe Kraft gedrückt wird. Zu diesem Zeitpunkt ertönt der Alarm der Parksperre, um das Personal darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Störung bzw. unberechtigte Benutzung handelt. Wenn die äußere Kraft entfernt wird, stellt sich der Arm der Parksperre wieder auf.
- Zur Steuerung der Sperre werden die Fernbedienungen benötigt. Sollen mehr Bedienungen angelernt werden, ist die Schaltzentrale zu öffnen und der kleine, weiße Anlernknopf auf der Platine zu drücken. Danach innerhalb weniger Sekunden eine Taste auf der Fernbedienung drücken. Nun ist diese Fernbedienung angemeldet. **HINWEIS:** Es ist somit möglich, mit einer Fernbedienung mehrere Sperren gleichzeitig zu steuern.
- Diebstahlsicher: Die Befestigungslöcher befinden sich an der Unterseite der äußeren Abdeckung, die nur vom Besitzer mit dem Schlüssel geöffnet werden kann. a
- **HINWEIS:** Beachten Sie die im Kapitel Technische Daten aufgeführten Mindest- und Maximaltemperaturen für den Betrieb!

4 TECHNISCHE DATEN

ArtNr	94212	94213
Elektrischer Anschluss	Solar/Wiederaufl. Feststoffbatterie (6V/7.000mAh)	4xD Alkaline (1,5V/2.000mAh)
Schutzart	IP67	IP67
Betriebstemperatur	-20 bis 50C°	-20 bis 50C°
Maße ausgefahren	ca. 45x44x40cm	ca. 45x44x40cm
Höhe eingefahren	ca. 8 cm	ca. 7 cm
Gewicht	ca. 6 kg	ca. 4 kg

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Parkplatzsperre Freemont & Belvidere

Artikel-Nr.:
Article-No.:

94212 & 94213

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2006/42/EG
2014/30/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN ISO 12100:2010
EN 61000-6-3:2021
EN 61000-6-1:2019**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**R. Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

12.10.2022

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer