

Akku- Pendelhubstichsäge DJV181Z

18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.



LXT **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD

Technische Details

Vibrationswerte, Bretter schneiden	6,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bretter schneiden	1,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Sägen Metall	1,5 m/s ²
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Max. Ausgangsleistung	390 W
(Leerlauf-)Hubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Pendelhub	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Sägen Metall	5,0 m/s ²

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuscentwicklung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381650939

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

126331-0
Absaugstutzen



415524-7
Spanreißschutz



417852-6
Gleitschuh



783202-0
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



A-85628
Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff



A-85793
Stichsägeblatt BR-13 Holz



Optionales Zubehör

164095-8
Parallelanschlag



192557-6
Spanreißschutz



193516-3
Parallelanschlag-Kreisschneider-Set



193517-1
Führungsschienenadapter



194367-7
Führungsschiene 3.000 mm



194368-5
Führungsschiene 1.400 mm



194385-5
Schraubzwingen



194416-0
Gleitbelag



194417-8
Rutsicherung



194418-6
Spanreißschutz



194419-4
Spanreißschutz



194925-9
Führungsschiene 1.900 mm



196664-7
Winkelanschlag



198885-7
Führungsschienenverbinder



199140-0
Führungsschiene 1.000 mm



199826-6
Klemmzwingen



345250-3
Maßstabschiene für Stichsäge



415524-7
Spanreißschutz



417852-6
Gleitschuh



783202-0
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



821551-8
MAKPAC Gr. 3



837789-5
Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

