

SÄGEKETTENHAFTÖL

Beschreibung

Spezial-Schmieröl für die Schmierung von Sägeketten, Führungsschienen und Kettenrädern an Motorsägen.

Gute Haftfähigkeit, auch bei hohen Kettenumlaufgeschwindigkeiten sowie Verschleiß- und Korrosionsschutz durch spezielle Additive gewährleisten optimale Schmierung und Lebensdauer der Motorsäge.

Typdaten

Farbe		dunkelbraun	
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,890 – 0,910	g/cm ³
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	< 115	mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	8,5	mm ² /s
Flammpunkt	DIN ISO 2592	> 180	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	< - 22	°C
Fadenzug		> 70	mm

Stand 05/2002

* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

ISO 9001 und 14001
zertifiziert.

HOLZBEARBEITUNG