



**10**  
JAHRE  
YEARS  
GARANTIE  
WARRANTY

## ANSMANN FL2400R

- ANSMANN Luminary Flex batteri-arbeidslyskaster med 30 W SMD LED-er og en lysstyrke fra inntil 2.700 Lumen
- Lysstyrkenivåene kan velges via på/av-bryteren - dermed leverer lyskasteren til enhver tid det optimale lyset for din arbeidsinnsats. Den homogene belysningen er ideell for arbeid i innendørs og utendørs område - for eksempel i verksteder, på byggeplasser, i industri, hus, hage, gård eller garasje.
- Kan også brukes uten stikkontakt - integrert li-ion-batteripakke (11.1 V / 4400 mAh Lithium) med sikkerhetselektronikk - beskytter mot overlading og dyputlading
- Batterinivåindikator med LED-er - kontroll av tilgjengelig kapasitet
- Inkludert passende strømforsyningsenhet for å lade opp batteripakken
- Beskyttet mot vannsprut (IP54) - kan brukes både innendørs og utendørs
- Robust hus i aluminium og ABS - ekstremt støtsikkert
- Svært behagelig LED-lys med en fargetemperatur på 5000K (dagslys)
- Kan brukes på mange områder på grunn av den stabile reguleringsvinkelen - oppstillingsbøylen kan justeres opptil 80°, lyktehodet til og med 360°! Ved hjelp av reguleringsvinklene kan lyset brukes enkelt og komfortabelt på det riktige stedet.

## INFORMASJON

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Produktnavn      | FL2400R                                       |
| Artikkelnummer   | 1600-0276                                     |
| Strekkode        | 4013674154364                                 |
| Tolltariffnummer | 8513100000                                    |
| Varegruppe       | 13                                            |
| Produktinnhold   | FL2400R, strømforsyningsenhet, bruksanvisning |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Produkt              | 250 × 142 × 330 mm / 1856 g  |
| Forpakning + produkt | 300 × 90 × 285 mm / 2156 g   |
| Forpakkingsenhet     | 6 Deler (567 × 315 × 305 mm) |

