




CE



NEU



Produktseite

Kompressor 420/10/100/230V

Art.-Nr.: 50148

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler
- stabile Räder aus Kunststoff & 2 Lenkrollen

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	2,2 kW
Betriebsart:	S3 60%
Schutzklasse:	CLASS F
Schutzart (IP):	20
Aggregat:	Ölschmierung
Absicherung:	15 A
Motordrehzahl:	2850 1/min
Drehzahl des Verdichters:	950 min-1
Ansaugleistung:	380 l/min
eff. Liefermenge 0 bar:	266 l/min
eff. Liefermenge 4 bar:	190 l/min
eff. Liefermenge 7 bar:	152 l/min
max. Druck:	10 bar
Kesselinhalt:	100 l
Anzahl der Zylinder:	2
Anzahl der Druckluftkupplungen:	2
Manometer:	2
Länge des Anschlusskabels:	165 cm
Kabelart:	H05VV-F, 3G1.5mm2
Lärmwertangabe LWA:	97 dB
Schalldruckpegel LPA:	75,6 dB
Maße LxBxH:	1.070 x 380 x 800 mm
Nettogewicht:	66,75 kg
Bruttogewicht:	72,8 kg



VE 4



L 1.060 x B 380 x H 800 mm

GTIN-Code

4015671340245