



für Bohrer
bis zu 13 mm

Spindelhub 50 mm

Bohrtisch 160 x 160 mm

Tischbohrmaschine GTB 13/355

Art.-Nr.: 55200

GTIN-Code: 4015671552006

- Keilriemenantrieb, DrehzahlEinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 160 x 160 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 175 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 255 mm
- Standfußgröße 190 x 300 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- klappbarer Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung

Optionales Zubehör:

- #38318 Maschinenschraubstock 75mm
- #38317 Maschinenschraubstock 65mm
- #58150 HSS Metallbohrer-Set 8-Tlg.

**METALL
BEARBEITUNG**

Technische Daten

Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S1
Schutzklasse	I
Motorleistung P1	350 W
Spindelhub	50 mm
Spindeldrehzahl	580-2650 min-1
Anzahl der Stufen	5
Ausladung	105 mm
max. Bohrfutterspannweite	13 mm

24 Stk.

Nicht vorhanden

L 495 x B 380 x H 245 mm (VE 1)

netto / brutto: 13,4 kg / 14,6 kg