



Produktseite

## Hauswasserwerk HWW 6035

Art.-Nr.: 93930

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutzschalter
- Metall Gewindeeinsätze
- Druckschalter
- Manometer
- Stahltank

**Einsatzgebiet:** Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser, sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

### Technische Daten:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Netzspannung:          | 230 V    |
| Frequenz:              | 50 Hz    |
| Motorleistung (P1):    | 600 W    |
| Schutzart (IP):        | X4       |
| Fördervolumen:         | 3200 l/h |
| max. Förderhöhe:       | 35 m     |
| max. Ansaughöhe:       | 7 m      |
| max. Wassertemperatur: | 35 °C    |
| Anschlussgewinde:      | 1 "      |
| Kesselinhalt:          | 19 l     |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Maße LxBxH:    | 452 x 275 x 502 mm |
| Nettogewicht:  | 10,1 kg            |
| Bruttogewicht: | 12,6 kg            |



VE 15



L 485 x B 320 x H 532 mm

GTIN-Code

4015671136664