



Kombitauchpumpe GS 750.1 2in1

Art.-Nr.: 94600

GTIN-Code: 4015671946003

Die Kombitauchpumpe GS 750.1 2in1 ist das Allroundtalent bei allen anfallenden Entwässerungsarbeiten. Der Pumpenfuß kann in sekundenschnelle von Schmutzwasser auf Klarwasser umgestellt werden und saugt dann das Wasser bis auf wenige Millimeter ab.

- 2in1 Kombifunktion für Schmutzwasser und Klarwasser
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter zum automatischen Einschalten der Pumpe
- Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff
- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- extra langes 10 m Anschlusskabel
- praktischer, einklappbarer Tragegriff
- Schmutzwasser Korngröße: 35 mm
- Klarwasser Korngröße: 1 mm

Einsatzgebiete:

Entwässern von flachen Oberflächen und einsetzbar als Klarwasser- oder Schmutzwassertauchpumpe zum Umpumpen von Behältern oder Zisternen.

Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

PUMPEN
TECHNIK

Technische Daten	
Netzspannung	220-240 V
Motorleistung (P1)	750 W
Schutzart (IP)	X8
Fördervolumen	16.500 l/h
max. Förderhöhe	9 m
max. Eintauchtiefe	7 m
max. Korngröße	35 mm
max. Absaugung	1 mm
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	AG 1 1/2 "

64 Stk.

L 450 x B 380 x H 400 mm (VE 4)

P L 210 x B 180 x H 370 mm (VE 1)

KG netto / brutto: 5,5 kg / 5,9 kg