



Schmutzwassertauchpumpe GS 750.1 INOX

Art.-Nr.: 94679

GTIN-Code: 4015671429827

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 4-fach verstellbarer Sensorschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlmantel
- Edelstahlwelle

Einsatzgebiete:

Zum Abpumpen von stark verschmutztem Wasser aus Räumen, Gruben, Gartengewässern, Teichen usw.

Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm



Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Motorleistung (P1)	750 W
Fördervolumen	15000 l/h
max. Förderhöhe	8 m
max. Eintauchtiefe	7 m
max. Korngröße	35 mm
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	IG 1 1/2 "
Länge des Anschlusskabels	1000 cm
Maße LxBxH	270 x 168 x 435 mm



48 Stk.



L 500 x B 380 x H 500 mm (VE 4)



L 245 x B 185 x H 480 mm (VE 1)



netto / brutto: 6,6 kg / 7,2 kg