

# PUFAS Holzkitt

Gebrauchsfertiger, naturfarbener Kunstharzkitt für die schnelle Reparatur beschädigter Holzoberflächen.

**Anwendungsbereich:** *PUFAS Holzkitt* eignet sich zum Füllen und Glätten von Rissen, Löchern und ausgebrochenen Kanten auf Holzoberflächen. Anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Deckanstrich auch im Außenbereich.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion, Füllstoffe und Additive
Farbe:	beige
Dichte:	ca. 1,80 g/cm
pH-Wert:	ca. 8 - 9
Trockenzeit:	6 - 12 Stunden je nach Schichtdicke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungstemperatur
GISBAU Produkt-Code:	M - DF02

**Untergrundvorbehandlung:** Der Untergrund muß tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Verwittertes Holz muß bis zur gesunden Schicht abgetragen werden.

**Verarbeitung:** Die Tube vor Gebrauch gut durchkneten. *PUFAS Holzkitt* direkt in die auszubessernde Stelle drücken und mit einem Spachtel glätten. *Pufas Holzkitt* kann in einem Arbeitsgang bis zu einer Schichtstärke von 5 mm aufgetragen werden. Bei tieferen Löchern kann nach Durchtrocknung der ersten Schicht ein weiterer Auftrag erfolgen. Nach vollständiger Durchhärtung kann *Pufas Holzkitt* mit allen wasserbasierten Farben und Lacken gestrichen werden. Bei Anwendung im Außenbereich muss nach der Durchtrocknung ein witterungsbeständiger Deckanstrich aufgetragen werden.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrundtemperatur verarbeiten!  
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei lagern!

**Artikel-Nr.:** 315

**Gebindegrößen:** 400 g PE-Tube