



Ausbesserungsfarbe

Produkteigenschaften:

- mit Langzeit-Filmschutz gegen Stockflecken u. ä.
- weiß deckend
- mit integrierter Auftragsbürste

Spezialanstrich mit Langzeit-Filmschutz gegen Stockflecken und Schimmel. Deckt die Verfärbungen zuverlässig und dauerhaft ab. Durch die integrierte Auftragsbürste lässt sich der Anstrich einfach und sauber direkt auf die Wand oder Decke auftragen.

Anwendungsbereich:

Anwendbar auf Tapeten und Rauhfaser, Dispersionsfarbenanstrichen, Putz, Beton, Stein und ähnlichen Untergründen.

Untergrundvorbereitung:

Zunächst den bereits vorhandenen Befall mit den Schimmel X-Systemprodukten beseitigen.

Der Untergrund muss tragfähig und frei von Staub, Fett und sonstigen Trennmitteln sein.

Anwendung:

Tube vor Gebrauch gut durchschütteln und die Ausbesserungsfarbe gleichmäßig auf die Fläche auftragen.

Bei Bedarf nach Durchtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Anstrich aufbringen.

Lagerung und Entsorgung:

Tube gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 013601144 Tube 250 ml
EAN 4044899 13651 4

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 831
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

Einsatzbereich:



Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoffdispersion, Pigmente, Füllstoffe, pilzhemmendes Filmschutzmittel und Additive
Nassabriebbeständigkeit:	Klasse 2 nach DIN EN 13300
Dichte:	ca. 1,56 g/cm ³
pH-Wert:	9,5 – 10
Aussehen:	weiß
Geruch:	charakteristisch

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Auftragsbürste sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

DecoPaint-Richtlinie(2004/42/EG)

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 20 g/l.

EU-Biozidverordnung(528/2012/EG)

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne primäre Biozidfunktion (Art. 58 i. V. mit Art.3 (1) a)". Dieses Produkt schützt sich selbst durch den zugefügten Filmschutzwirkstoff, der durch den entstandenen trockenen Kunststofffilm keine nach Außen gerichtete Wirkung zeigen kann. Filmschutzwirkstoff: Terbutryn, 2-Octyl-2H-isothiazolinon und Zinkpyrithion

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.schimmelx.de oder unter sds@glutolin.de.

Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551 / 19 240

Internet: www.schimmelx.de
E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.