

**BOOTS- & YACHTLACK
HOCHGLÄNZEND**

für außen & innen
kunstharzbasis
witterungsbeständig
schnelltrocknend
seewasser- & wetterfest

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Dieser einkomponentige Speziallack ist gut füllend, abriebfest und gegen See- und Flusswasser beständig. Eine hochwertige Lackierung. Strapazierfähig, tritt- und stoßfest, ergiebig, glanzstabil und hervorragend verarbeitbar für den Innen- und Außenbereich oberhalb der Wasserlinie.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: wetterbeständig

Verträglichkeit: mit allen Kunstharz-Buntlacken mischbar

Farbton: transparent

Anwendungsbereiche:

Feinster Bootslack für den Innen- und Außenbereich von Holzbooten oberhalb der Wasserlinie.

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose und nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Alte Wachs- und Lackreste müssen vollständig entfernt werden. Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Beachten Sie bitte die Wartezeit zwischen den einzelnen Anstrichen. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig dünn-schichtig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:

Beachten Sie bitte die Wartezeit zwischen den einzelnen Anstrichen! Jeweils nach 24 Std. den Anstrich vorsichtig anschleifen (300er Sandpapier) unter Verwendung einer Staubmaske.

1. auf Holz, innen und außen

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 – 2 Grundanstriche ca. 50 % mit Terpentinersatz verdünnt
1. Zwischenanstrich ca. 30 % mit Terpentinersatz verdünnt
2. Zwischenanstrich ca. 15 % mit Terpentinersatz verdünnt
- 1 – 2 Deckanstriche unverdünnt dünn-schichtig verarbeiten

2. auf Altanstrichen bzw. Renovierungs-anstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- 1 – 2 Anstriche mit diesem Produkt unverdünnt

Ergiebigkeit:

ca. 9 - 12 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

Terpentinersatz

Werkzeug:

Pinself mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 3 Stunden
griffest: nach ca. 12 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Öl, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:

Dieses Produkt unterliegt nicht der VOC-Deko-Richtlinie.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL40

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.