

TEAK-PFLEGEÖL

für den Außenbereich
schützt vor Vergrauung und pflegt
betont den natürlichen Farbton/Holzmaserung

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Geruchsmildes und leicht zu verarbeitendes Pflegemittel zum Schutz und zur Konservierung von neuen und alten Hart-Gartenmöbeln im Außenbereich. Betont den natürlichen Farbton und die Maserung des Holzes. Es schützt vor Vergrauung, pflegt das Holz, ist wetterbeständig und feuchtigkeitsregulierend.

Lichtbeständigkeit:
sehr gut (außer Farblos)

Wetterbeständigkeit:
gut

Verträglichkeit:
Alle Farbtöne untereinander mischbar. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereich:

Zum Schutz und zur Konservierung von unbehandelten neuen und alten Hartholz-Gartenmöbeln wie Tische, Stühle und Bänke, die nicht lackiert oder lasiert sind.

Anstrichaufbau:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 15 % Holzfeuchte), eben, fett- und wachsfrei, sowie trag-, saug- und haftfähig sein (nach VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, vergrautes/verwittertes Holz, Moose und Algen restlos entfernen/abschleifen. Nach Reinigung mit Holzenträger mindestens 2 Tage Trocknungszeit einhalten.

Durch Probeanstriche sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen. Die Farbwirkung wird von der Farbe des Holzes mitbestimmt. Bei der Verarbeitung von mehreren Gebinden auf Chargengleichheit achten. Verarbeitungstemperatur: mind. +8°C / max. +25°C. Vor Gebrauch gut aufrühren, auch während der Verarbeitung und nach Arbeitspausen.

Verarbeitungstipps:

Das Produkt unverdünnt mit einem Flachpinsel oder einem weichen, fusselreifen Tuch 2-mal gleichmäßig und dünn in Holzmaserichtung nass-in-nass in Abständen von 15 - 30 Minuten gut in das Holz einarbeiten. Bei besonders trockenem oder porösem Holz, 3-mal. Vor Folgeanstrichen Zwischentrocknungszeiten einhalten und leicht zwischenschleifen. Stehendes Wasser vermeiden. Nach dem letzten Anstrich muss nach ca. 30 - 60 Minuten das überschüssige Material mit einem sauberen trockenem Tuch/Pinsel entfernt werden, ansonsten kann die Oberfläche klebrig bleiben. Die Auffrischung und Nachbehandlung sollte je nach Optik und Verwitterungszustand mindestens 1 x jährlich erfolgen.

Bitte beachten:

Nicht in unmittelbarer Gewässernähe verwenden. Benetzte Textilien (z. B. Tücher, Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen.

Ergiebigkeit:
ca. 9 – 10 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes / Schichtstärke

Verdünnungsmittel:
unverdünnt verarbeiten

Werkzeug:
weiches, fusselfreies Tuch; Flachpinsel

Reinigung der Werkzeuge:
sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung, Pinselreiniger

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken/griffest: nach ca. 6 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden

Die Trocknung kann je nach Holzart variieren.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Öle, Eisenoxide, Siliciumdioxid, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:
Das Produkt unterliegt nicht der VOC-Deco-Richtlinie.

WGK: 1

GISBAU-Code: HSL 10

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.