

Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage

- mit 2 Verschlusschrauben
- Stahl galvanisch verzinkt
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit: –50°C bis +110°C
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlusschrauben
- angeschweißte Anschlussmuttern



| Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Anschluss- gewinde | Empfohlene Nutzlast kN | Stück/ VPE | Artikel-Nr. |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| ¼ | 12–14 | 1,25 x 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 981214 |
| ⅜ | 15–19 | 1,25 x 2 | M 8/ M 10 | 1,2 | 100 | 981519 |
| ½ | 20–23 | 1,25 x 2 | M 8/M 10 | 1,2 | 100 | 982023 |
| ¾ | 25–28 | 1,25 x 2 | M 8/M 10 | 1,2 | 100 | 982528 |
| 1 | 32–35 | 1,25 x 2 | M 8/M 10 | 1,2 | 100 | 983235 |
| 1¼ | 40–43 | 1,25 x 2 | M 8/M 10 | 1,2 | 100 | 984043 |
| 1½ | 48–53 | 1,25 x 2 | M 8/M 10 | 1,2 | 50 | 984853 |
| | 50–55 | 1,25 x 20 | M 8/M 10 | 1,2 | 50 | 985055 |
| 2 | 57–61 | 1,25 x 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 985761 |
| | 63–67 | 1,25 x 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 986367 |
| | 70–73 | 1,5 x 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 987073 |
| 2½ | 74–80 | 1,5 x 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 987480 |
| 3 | 83–91 | 1,5 x 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 988391 |
| | 95–103 | 1,5 x 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 989510 |
| | 101–106 | 1,5 x 20 | M 8/M 10 | 1,9 | 50 | 980106 |
| 4 | 108–114 | 2,0 x 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 50 | 980814 |
| | 123–128 | 2,5 x 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 25 | 982328 |
| 5 | 131–135 | 2,5 x 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 25 | 983135 |
| | 137–142 | 2,5 x 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 25 | 983742 |
| 6 | 159–165 | 2,5 x 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 25 | 985965 |
| | 193–200 | 3,0 x 2 | M 8/M 10 | 1,9 | 10 | 980200 |
| 8 | 210–212 | 3,0 x 2 | M 8/M 10 | 1,9 | 10 | 981012 |
| | 216–220 | 3,0 x 2 | M 8/M 10 | 1,9 | 10 | 981620 |
| | 225 | 3,0 x 30 | M 10 | 2,0 | 10 | 980225 |
| | 250 | 3,0 x 30 | M 10 | 2,0 | 10 | 980250 |
| | 274 | 3,0 x 30 | M 10 | 2,0 | 10 | 980274 |
| | 315 | 3,0 x 30 | M 10 | 2,0 | 10 | 980315 |