

NATURÖL FINISH

Produkteigenschaften

Das Bauwerk Naturöl-Finish ist ein spezielles, oxidativ trocknendes Öl, auf Basis von mehrheitlich natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Es hat einen hohen Festkörpergehalt und gute Fülleigenschaften. Das Bauwerk Naturöl-Finish wird für die Fertigbehandlung des werkseitig naturgeölten Bauwerk Parketts eingesetzt. Auch oberflächliche Reparaturarbeiten lassen sich damit ausführen.

Verarbeitung

Fertigbehandlung von werkseitig naturgeöltem Bauwerk Parkett:

- › Die verlegte Fläche von losem Schmutz und Staub säubern (z.B. mit Staubsauger)
- › Bei stärkerer Verschmutzung kann zusätzlich nebelfeucht (z.B. mit einem Flächenwischer) gereinigt werden.
Danach die Fläche gut trocknen lassen
- › Das Naturöl-Finish vor Gebrauch gut aufschütteln
- › Anschliessend das lösungsmittelhaltige Bauwerk Naturöl-Finish aufbringen und mit einem Flächenstreicher oder Schwamm gleichmässig dünn auf dem Boden verteilen. Der Verbrauch liegt bei ca. 50 g/m²
- › Das Bauwerk Naturöl-Finish muss innerhalb der «offenen Zeit» (ca. 15 Min.) nochmals verteilt bzw. egalisiert werden, d.h. die noch nasse Fläche muss begangen werden, um das Öl von gesättigten Stellen auf noch saugfähige Holzpartien zu verteilen. Für diesen Arbeitsgang wird eine Einscheibenmaschine mit Polierpad verwendet. Das Öl solange verteilen, bis keine Spuren des Pads und keine nassen Stellen mehr zurück bleiben
- › Bei grösseren Räumen ist deshalb in Teilflächen zu arbeiten, d.h. immer nur so grosse Flächen vorbehandeln, wie während der offenen Zeit des Öles (ca. 15 Minuten) egalisiert werden können
- › Die fertig geölte Oberfläche nach dem Egalisieren für ca. 12 – 14 Stunden aushärten lassen.
Solange darf die Parkettfläche nicht betreten werden
- › Die vollkommene Endaushärtung dauert einige Tage. Deshalb darf die fertig geölte Fläche frühestens nach einer Woche zum ersten Mal feucht gereinigt und/oder abgedeckt werden

Bearbeitung von Oberflächenverletzungen (z.B. Kratzer) und Verfärbungen (z.B. Flecken):

- › Zuerst mit gröberem, anschliessend mit feinem Schleifmittel (z.B. Körnung 120/150) die Verletzungen ausschleifen und den Schleifstaub entfernen
- › Das Bauwerk Naturöl-Finish mit Schwamm oder Flächenstreicher auf den geschliffenen Stellen dünn und gleichmässig verteilen
- › Anschliessend maschinell oder manuell mit weissem Polierpad einmassieren (nicht mit einem Tuch abwischen bzw. nachtrocknen)
- › Während der Trocknungszeit von 12 – 14 Stunden, die behandelte Fläche nicht betreten
- › Leichte Glanzgradunterschiede (bei partieller Behandlung) können nach der Aushärtung mit einem Schleifpad angeglichen und durch eine vollflächige Nachbehandlung mit Bauwerk Pflegeöl ausgeglichen werden

Lagerung

- › Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern
- › Für Kinder unerreikbaar aufbewahren
- › Nicht unter 5 °C lagern

Technische Daten

- › 1 Jahr haltbar im gut verschlossenen Originalgebinde
- › Verbrauch: ca. 50 g/m²
- › Trocknungszeit: ca. 12 – 14 Stunden, während dieser Zeit die Fläche nicht betreten
(Endaushärtung nach ca. einer Woche; erst dann feucht wischen und/oder abdecken)

Inhaltsstoffe: › 2-Butanonoxim (kann allergische Reaktionen hervorrufen)

Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend

Achtung

- › Wegen der Selbstentzündungsgefahr ölgetränkte Tücher, Schwämme oder Pads auf nicht brennbaren Unterlagen trocknen lassen oder in nicht brennbaren Behältern entsorgen!

Abfallschlüssel: 08 01 11