

Technisches Merkblatt FLÜSSIGWACHS „COTTOMILCH“

Beschreibung:

Flüssigwachs-Pflegeemulsion auf Basis von natürlichen und synthetischen Wachsen. Bringt warmen spiegelnden Glanz zurück. Ideal für Bodenflächen aus Cotto. Es handelt sich um ein wieder aufpolierbares Wachs, welches Wischvorgängen mit normalen Reinigern widersteht.

Technische Eigenschaften:

Aussehen	flüssig
Farbe	weiß
Geruch	charakteristisch
Spez. Gewicht bei 20°C	1,00 ± 0,02
Wasserlöslichkeit	löslich in jedem Verhältnis
pH-Wert	8 ± 0,2
Lagerfähigkeit bei 20° C	12 Monate im Originalbehälter

Gebrauchsanweisung:

Die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken und staubfrei sein. Bodenflächen, die Verkrustungen von alten Wachsen aufweisen, mit unserem **Wachslöser DECER-DOS** reinigen. COTTOMILCH, im Verhältnis 1:20 mit warmen Wasser verdünnt, mittels feuchtem Tuch, Feuchtwischer oder Mopp auftragen. Trocknen lassen, ohne die Fläche zu begehen, anschließend mit Wolltuch kräftig polieren oder mit Polier- oder Einscheibenmaschine und weißem Pad bearbeiten. Die Unterhaltsreinigung wird mit unserem **Neutralreiniger LEM-3** ausgeführt. Nach dem Wischvorgang kann das Wachs aufpoliert werden, wie oben beschrieben. Auftrag in regelmäßigen Abständen wiederholen.

Anwendungshinweise:

- Je länger das Wachs auf der zu behandelnden Fläche verbleibt, desto besser das Ergebnis.
- Es wird abgeraten, das Wachs pur zu verwenden, da es zu Schattenbildung kommen könnte.
- Produkt für die Anwendung im Innenbereich.
- Vor Anwendung Hinweise auf dem Etikett aufmerksam lesen.

Sicherheitsmaßnahmen:

Neben den üblichen ordnungsgemäßen Arbeitspraktiken verweisen wir auf das EG-**Sicherheitsdatenblatt** und bitten den Bestimmungen für Sicherheit am Arbeitsplatz folge zu leisten.

Anwendung auf folgenden Flächen:

Cotto.

Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Experimente und Versuche, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden, und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der vielen Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Informationen keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Anwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen.

Technisches Merkblatt FLÜSSIGWACHS „COTTOMILCH“

Ergiebigkeit:

Mit 1 Liter des Produkts können ca. 80-120 m² poliert werden.

Gebinde:

Kartons mit: 12 Flaschen à 1 l ; 4 Kanister à 5 l ; 1 Kanister mit 25 l.

Die 1 l-Flaschen sind aus verzinktem Bandmaterial (ACC), die Kanister sind aus hochdichten PE (HDPE) und sind nach Gebrauch geeigneten Wertstoffhöfen zuzuführen, entsprechend den örtlichen Bestimmungen.

Die Verpackung ist zugelassen entsprechend den U.N. Sicherheitsbestimmungen für Straßentransport (ADR) und auf dem Seeweg (IMO). Für Lufttransport die jeweils gültigen IATA-Bestimmungen einholen. Für weitere Informationen bezüglich des Transports siehe Sicherheitsdatenblatt.

EG-Zolltarifnummer:

3404.90.90

Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Experimente und Versuche, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden, und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der vielen Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Informationen keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Anwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen.