

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

FLÜSSIGWACHS PL (Preparato liquido)

Ident-Nummer 002

Pag | 1

Flüssigwachs zum Polieren von Ecken und Kanten aus Marmor, Terrazzo, Agglomarmor, Granit, Stein und Beton



Beschreibung des Produkts

Flüssiges Produkt zum Polieren und Intensivieren der Farbe von Stein, besonders an Ecken und Kanten, die mit Schleif- und Poliermaschinen nur schwer zugänglich sind. Dank seiner leichten Anwendung ist es besonders geeignet für die Verwendung auf vertikalen und unregelmäßigen Flächen wie Statuen, Vasen und Dekorartikel. Das Produkt kann auf geschliffenen Steinen verwendet werden zur Farbvertiefung und auch auf folgenden Oberflächenbearbeitungen: spaltrau, geflammt, gesägt, gestockt, gebürstet, sandgestrahlt und abgesäuert. Das Produkt besitzt auch Anti-Staub Eigenschaften bei Anwendung auf Beton.

Chemische Eigenschaften

Aussehen	Flüssig
Farbe	Transparent
Geruch	Charakteristisch
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1,48 ± 0,05
Löslichkeit in Wasser	Nicht löslich
pH-Wert	Nicht bestimmbar
Lagerfähigkeit bei 20°C fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Sonnenlicht	24 Monate im Originalbehälter

Gebrauchsanweisung

Wird sowohl manuell als auch mit Maschine verwendet. Produkt gleichmäßig auf die gut gereinigte, vollkommen trockene und staubfreie Fläche auftragen. Ca. 10 Min. trocknen lassen. Um besseren Glanz zu erhalten wird empfohlen mit einem trockenen Tuch oder feiner Stahlwolle (ohne Seife) oder auch mit einer Bürste zu polieren. Für das automatische Polieren ist es möglich einen Winkelschleifer mit niedriger Drehzahl (max. 2000 U/Min.), ausgerüstet mit Filzscheibe oder Polierhaube zu verwenden. Bei Anwendung auf Bodenflächen wird die Politur mittels Einscheibenmaschine mit Stahlwolle oder Bohnermaschine mit Polierhaube oder Stahlwolle ausgeführt.

Hinweise zur Anwendung

- Um das Eindringen des Präparats zu erleichtern wird empfohlen, die Platte zu erwärmen. Dieser Vorgang bewirkt die Öffnung der Poren, das tiefe Eindringen des Wachses und somit ein exzellentes Ergebnis.
- Um das Abtrocknen zu verzögern, wird empfohlen das Produkt bis zu 15 % mit Lösemittel auf Mineralterpentinbasis zu verdünnen.
- Von der Anwendung auf synthetischen Materialien wie Plastik, Linoleum und Laminat wird abgeraten.
- Vor Anwendung aufgedruckte Verarbeitungshinweise aufmerksam lesen und immer vorher Versuch durchführen.
- Es wird die Verwendung auf geschliffenen Material bis Korn 800 empfohlen.

Anwendung auf folgenden Flächen

Marmor, Granit, Terrazzo, Agglomarmor, Quarzkomposit, polierfähige Steine, Beton.



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Informationen keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.



TM N°
002

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Geräte für die Anwendung

Pag | II



Tuch



Winkelschleifer



Einscheibenmaschine

Ungefähre Ergiebigkeit des Produkts

Zum Polieren von poliertem oder bis Korn 800 geschliffenen Marmor oder Granit reicht eine 750 ml Dose für ca. 20 – 30 m². Bei Kalkstein, Sandstein, Agglomarmor zementgebunden poliert oder bis Korn 800 geschliffen reicht eine 750 ml Dose für ca. 15 – 25 m².

Unterhalt

Für die Unterhaltsreinigung des Materials empfehlen wir unseren Reiniger LEM-3. Falls der Stein seinen Glanz verloren hat, empfehlen wir eine erneute Wachsbehandlung durchzuführen.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Neben den üblichen ordnungsgemäßen Arbeitspraktiken verweisen wir auf das EG – Sicherheitsdatenblatt und bitten die örtlichen Bestimmungen für Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten.

Packungseinheit

Artikelnummer	Inhalt	Anzahl
002APL01	750 ml	12
002APL05	5,00 kg	3
002APL30	30,00 kg	1
002APL200	200,00 kg	1

Die Behälter sind aus verzinktem Bandmaterial (ACC) und nach Gebrauch entsprechend den örtlichen Vorschriften für Abfallbeseitigung Wertstoffhöfen zuzuführen. Die Verpackung entspricht den UN –Bestimmungen für Straßentransport (ADR) und auf dem Seeweg (IMO). Für Transport auf dem Luftweg die jeweils gültigen IATA-Vorschriften einholen. Weitere Informationen hinsichtlich Transport siehe Sicherheitsdatenblatt.

Markenzeichen und Produkursprung

BELLINZONI® ist ein von Firma Bellinzoni Srl. eingetragenes Markenzeichen. Das Gesetz betrachtet ein Markenzeichen als eine Eigentumsform, deren Mißbrauch als solcher gesetzlich verfolgt werden kann. Bellinzoni Srl. erklärt, dass PREPARATO LIQUIDO in Italien hergestellt wird.

Siehe Video



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Information keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.


 TM N°
002