

Technisches Merkblatt

Reinigung und Pflege versiegelter Böden

Grundsätzliche Hinweise Für eine höhere Lebensdauer und ein gutes Aussehen der versiegelten Oberfläche bedarf es regelmäßiger Reinigung und Pflege mit abgestimmten Pflegemitteln. Nach ausreichender Trockenzeit der entsprechenden Oberflächenvergütung, ist vor der Nutzung des Bodens eine Erstpflge durchzuführen. Konsequenterweise empfehlen wir unsere Pflegesysteme, zur richtigen Auswahl unseren "Pflegeberater" in der Programm-Übersicht beachten. Hier werden weitere wertvolle Hinweise gegeben. Die folgenden Pflege-Alternativen werden empfohlen:

Schonfrist Achtung: In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen und keine Teppiche auflegen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Vor der ersten stärkeren Belastung ist eine Erstpflge durchzuführen.

Rutschhemmende Unterlagen müssen für oberflächenbehandeltes Parkett geeignet sein (eventuell enthaltene Weichmacher können die Oberfläche schädigen).

Die Hinweise und Aussagen beziehen sich auf die im privaten Bereich üblichen Belastungen. Bei anderen oder höheren Belastungen bzw. Anforderungen bitten wir um detaillierte Rücksprache mit unserem Haus.

Pflegeanweisung **nachweisbar übergeben**
Der Parkettleger muss bei Abschluss der Arbeiten den Auftraggeber gezielt auf diese optimalen Pflegemittel ansprechen und bei Übergabe und mit der Rechnung (nachweisbar) die "Pflegeanweisung für Holzfußböden" übergeben, die weitere wertvolle Hinweise beinhaltet.

Wohnklima Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Einhaltung eines gesunden Raumklimas von etwa 18 - 20°C und 50 – 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Diesen geringen Aufwand (insbesondere im Winter) dankt der Holzfußboden durch dauerhafte Schönheit. Bei längerer Einwirkung von trockener Luft sinkt die Feuchtigkeit des Holzes und das Volumen des Holzes verringert sich. Hierdurch entstehen Fugen. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit kann Holz quellen, was eventuell zu Schäden am Boden führen kann.

Merkblätter Zur richtigen Anwendung sind unsere einzelnen aktuellen Produkt-Merkblätter zu beachten!

Pflege-Fibeln Zur Auswahl und Anwendung sind unsere einzelnen Pflege-Fibeln zu beachten!

Versiegelte Oberflächen Ein geschlossener und intakter Film im empfohlenen Siegel-Aufbau oder durch Verwendung von schichtbildenden Ölen wird vorausgesetzt.

Es gibt folgende Alternativen:

> **Wasserbasierte Pflegemittel ohne zusätzlichen Poliervorgang (die rutschhemmende Pflege):**

Everclear, glänzend	Pflegemittel pur und als Wischzusatz
Everclear, matt	Pflegemittel pur und als Wischzusatz
Everclear Stop	Pflegemittel pur und als Wischzusatz
Everclear Antistatik	Pflegemittel pur und als Wischzusatz

Die Grundreinigung (= Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:
L94 Cleaner Wachsentsferner wasserbasiert

Produkte dieser Kategorie trocknen ohne Poliervorgang. Sie sind bei sachgerechter Verwendung rutschhemmend. Voraussetzung für den Einsatz der wasserbasierten Pflegeprodukte ist, dass der Siegelfilm ausreichend geschlossen ist. **Ist der Boden imprägniert oder weist die Versiegelung Beschädigungen auf, besteht die Gefahr, dass das Holz durch eindringendes Wasser vergraut.**

Reinigung und Pflege versiegelter Böden

**Versiegelte
Oberflächen****> Lösemittelbasierte, wachshaltige Pflegemittel (Die Polish/Flüssigwachs-Pflege):****L92 Fitpolish** mit Zusatz natürlicher Rohstoffe, rutschhemmend (Poliervorgang)**L92 Fitpolish STOP** gleitsichere Einstellung

Die Grundreinigung (= Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:

L91 Cleaner / KH-Verdünnung lösemittelhaltigProdukte dieser Kategorie müssen poliert werden. Bei nicht sachgerechter Pflege kann steigende Glättegefahr entstehen.**Geölte /
gewachste
Oberflächen**

Die so behandelten Oberflächen bilden üblicherweise keinen geschlossenen Film.

Folgende Alternativen stehen zur Auswahl:

> Wasserbasierte Pflegemittel ohne zusätzlichen Poliervorgang:**Aqua-Satin-Polish**

Pflegemittel pur und als Wischzusatz

Die Grundreinigung (= Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:

L94 Cleaner Wachsentsferner wasserbasiert**> Wachshaltige, lösemittelbasierte Pflegemittel (müssen poliert werden):****L92 Fitpolish** mit Zusatz natürlicher Rohstoffe, rutschhemmend (Poliervorgang)**L92 Fitpolish STOP** gleitsichere Einstellung**Superwax** Hartwaxspaste

Die Grundreinigung (= Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:

L91 Cleaner / KH-Verdünnung lösemittelhaltig**> Wachshaltige, lösemittelarme Pflegemittel:****Wachskehrspäne, sandfrei**

Der Vorteil dieser Methode ist eine rationelle Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang. Dazu werden die Wachs-Kehrspäne aufgestreut und mit dem feinen Haarbesen abgefegt. Die Wachs-Kehrspäne werden so lange verwendet, bis sie schmutzig und trocken sind und dadurch keine Reinigungs- und Pflegewirkung mehr erzielen.

Die Grundreinigung (= Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:

L91 Cleaner / KH-Verdünnung lösemittelhaltig**> Pflegemittel zum speziellen Nachölen:****Classic 100ProCare**

spezielles Pflegeöl zur Verwendung bei Böden, die mit Classic 100ProOil behandelt sind.

Pflegeöl

nur für Böden, die mit Classic-Öl Rustikal imprägniert sind.

Die Grundreinigung (= Entfernung der Pflegefilme) und Fleckentfernung erfolgt mit:

L91 Cleaner / KH-Verdünnung lösemittelhaltig**Mechanische/
abrasive
Grund-
reinigung**

Grundsätzlich kann ein Pflegefilm auch durch Verwendung eines schwarzen Pad oder eines Schleifgitters entfernt werden. Diese Methode sollte wegen der Gefahr der Schädigung des Siegel Films nur bei geölte Flächen erfolgen. In diesen Fällen sollte immer nach der abrasiven Grundreinigung eine Imprägnierung mit dem ursprünglich verwendeten Öl bzw. mit dem freigegebenen Pflegeöl erfolgen.